



Este cable de conexión sencilla le permite conectar su teléfono o portátil a la mayoría de sistemas de audio. Los minijacks también se conocen como jacks de 1/8" (cuarto de pulgada), jacks de 3,5 mm / 0,14" o jacks TRS (punta-anillo-manguito). Transportan una señal de "nivel de línea".

Incluye un adaptador de miniconector hembra a Phoenix para posibilitar la conexión a la parte trasera de los módulos Techconnect.

### 1 m (3,2 pies) **FIN DE LA VIDA**

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

### 2 m (6,6 pies)

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

### 3 m (9,8 pies)

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

### 5 m (16,4 pies)

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

### 10 m (32,8 pies)

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

### 15 m (49,2 pies) **FIN DE LA VIDA**

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

## ESPECIFICACIONES

### TC 1M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 1 m (3,2 pies)

#### AISLAMIENTO

Doble con hoja de aluminio

#### REVESTIMIENTO

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

#### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

26AWG

#### PESO EMBALADO

0,03 kg ( 0,07 lb)

#### DIMENSIÓN EMPAQUETADA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

#### CONECTORES CHAPADOS EN ORO

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**

### TC 2M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 2 m (6,6 pies)

#### AISLAMIENTO

Doble con hoja de aluminio

#### REVESTIMIENTO

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

#### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

26AWG

#### PESO EMBALADO

0,04 kg ( 0,09 lb)

#### DIMENSIÓN EMPAQUETADA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

#### CONECTORES CHAPADOS EN ORO

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**

## TC 3M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 3 m (9,8 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

Doble con hoja de aluminio

### **REVESTIMIENTO**

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

26AWG

### **PESO EMBALADO**

0,11 kg ( 0,24 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### **CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**

## TC 5M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 5 m (16,4 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

Doble con hoja de aluminio

### **REVESTIMIENTO**

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

26AWG

### **PESO EMBALADO**

0,1 kg ( 0,22 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### **CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**

## TC 10M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 10 m (32,8 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

Doble con hoja de aluminio

### **REVESTIMIENTO**

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

26AWG

### **PESO EMBALADO**

0,2 kg ( 0,44 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### **CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**

## TC 15M3.5MMP Cable blanco de miniconector de 15 m (49,2 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

Doble con hoja de aluminio

### **REVESTIMIENTO**

PVC; diámetro exterior: 3 mm (0,11")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

26AWG

### **PESO EMBALADO**

0,3 kg ( 0,66 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### **CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**ENCHUFE ESTRECHO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE LOS DISPOSITIVOS IPHONE**

**BLINDAJE EN ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO**