

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

**5 m (16,4 ft)**

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

**SPECIFICATIES****TC 0.5MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)****ISOLATIE**

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

**MANTEL**

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); buitendiameter 6,2mm (0,24")

**KABELDIKTE**

24AWG (7/0.2)

**BANDBREEDTE**

250MHz

**IMPEDANTIE ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)** $\leq$ 45**GEWICHT PRODUCT**

0,02 kg (0,04 lb)

**VERPAKT GEWICHT**

0,04 kg (0,09 lb)

**VERPAKTE DIMENSIE**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**KLEUR**

Zwart

**GARANTIE**

Levenslang retourneren

**U/UTP (ONBESCHERMD)****GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS****VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS**

## TC 10MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 10 m (32,8 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### GEWICHT PRODUCT

0,44 kg (0,97 lb)

### PACKAGED WEIGHT

0,46 kg (1,01 lb)

### PACKAGED DIMENSIONS

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 1MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### GEWICHT PRODUCT

0,04 kg (0,09 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### U/UTP (UNSCREENED)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 2MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### GEWICHT PRODUCT

0,09 kg (0,2 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 3MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### GEWICHT PRODUCT

0,13 kg (0,29 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 5MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### GEWICHT PRODUCT

0,22 kg (0,49 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,23 kg (0,5 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### KLEUR

Zwart

### GARANTIE

Levenslang retourneren

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS