

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

**1m (3.2ft)**

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

**2m (6.5ft)**

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

**3m (9.8ft)**

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

**5m (16.4ft)**

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

**10m (32.8ft)** ENDE DER LEBENSDAUER

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

**SPEZIFIKATIONEN****TC 0.5MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß****ISOLIERUNG**

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

**UMMANTELUNG**

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

**LEITERSTÄRKE**

0,97 mm (0,03")

**BANDBREITE**

24 AWG (7/0,2)

**IMPEDANZ ( $\Omega$ )**

250 MHz

**LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)**

100±15

**VERPACKTES GEWICHT**

≤ 45

**ABGEPACKTE DIMENSION**

0,04 kg (0,09 lb)

**U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)****MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER****VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ**

## TC 1MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250 MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### VERPACKTES GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 2MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

### VERPACKTES GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 3MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

250MHz

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

### VERPACKTES GEWICHT

≤ 45

### ABGEPACKTE DIMENSION

0,14 kg (0,3 lb)

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 5MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250 MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### VERPACKTES GEWICHT

0,23 kg (0,31 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 10MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 10 m, weiß

---

### **ISOLIERUNG**

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### **UMMANTELUNG**

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### **LEITERSTÄRKE**

24 AWG (7/0,2)

### **BANDBREITE**

250 MHz

### **IMPEDANZ ( $\Omega$ )**

100±15

### **LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)**

≤ 45

### **VERPACKTES GEWICHT**

0,43 kg (0,95 lb)

### **ABGEPAKTE DIMENSION**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)**

### **MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER**

### **VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ**