

**0,5 m (1,6 piedi)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1 m (3,2 piedi)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2 m (6,5 piedi)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3 m (9,8 piedi)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5 m (16,4 piedi)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10 m (32,8 piedi) FINE DURATA

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

SPECIFICHE**TC 0.5MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 0,5 m (1,6 piedi)****ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

IMPEDENZA (Ω)100 \pm 15**RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)** \leq 45**PESO CONFEZIONATO**

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)**CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO****CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**

TC 1MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 1 m (3,2 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO CONFEZIONATO

0,06 kg (0,13 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 2MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 2 m (6,5 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO CONFEZIONATO

0,10 kg (0,22 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 3MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 3 m (9,8 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO CONFEZIONATO

0,14 kg (0,3 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 5MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 5 m (16,4 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO CONFEZIONATO

0,23 kg (0,31 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 10MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 10 m (32,8 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO CONFEZIONATO

0,43 kg (0,95 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI