



### 1m (3.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

### 2m (6.6ft)

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

### 3m (9.8ft)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

### 5m (16.4ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

### 10m (32.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

## SPEZIFIKATIONEN

### TC 1MDP DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß

#### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

#### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

#### VERPACKUNGSGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

#### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

#### 4 K-KOMPATIBEL

#### VERGOLDETE STECKER

#### UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

#### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

#### VERSION 1.2

### TC 2MDP DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß

#### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

#### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

#### VERPACKUNGSGEWICHT

0,21 kg (0,46 lb)

#### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

#### 4 K-KOMPATIBEL

#### VERGOLDETE STECKER

#### UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

#### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

#### VERSION 1.2

## TC 3MDP DisplayPort-Kabel, 3 m, weiß

---

### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,29 kg (0,64 lb)

### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### 4 K-KOMPATIBEL

### VERGOLDETE STECKER

### UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

### VERSION 1.2

## TC 5MDP DisplayPort-Kabel, 5 m, weiß

---

### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

### LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,48 kg (1,1 lb)

### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

### 4 K-KOMPATIBEL

### VERGOLDETE STECKER

### UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

### FERRITKERNE

### VERSION 1.2

## TC 10MDP DisplayPort-Kabel, 10 m, weiß

---

### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

### LEITERSTÄRKE

26 AWG

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,64 kg (1,41lb)

### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

### 4 K-KOMPATIBEL

### VERGOLDETE STECKER

### UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

### FERRITKERNE

### VERSION 1.2