

**1 m (3,2 pi)** FIN DE VIE

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

**2 m (6,6 pi)**

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

**5 m (16,4 pi)** FIN DE VIE

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

**10 m (32,8 pi)** FIN DE VIE

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

## CARACTÉRISTIQUES

### TC 1MDP Câble DisplayPort blanc 1 m (3,2 pi)

**RÉSOLUTION MAXIMALE**

4 k à 60 Hz

**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ**

7,3 mm (0,3")

**ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR**

28 AWG (American Wire Gauge)

**POIDS EMBALLÉ**

0,12 kg (0,26 lb)

**DIMENSION EMBALLÉE**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

**COMPATIBLE 4K****CONNECTEURS PLAQUÉS OR****PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S****PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)****VERSION 1.2**

## TC 2MDP Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)

---

### RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

### DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,3")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

### POIDS EMBALLÉ

0,21 kg (0,46 lb)

### DIMENSION EMBALLÉE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COMPATIBLE 4K

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

VERSION 1.2

## TC 3MDP Câble DisplayPort blanc 3 m (9,8 pi)

---

### RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

### DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,3")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

### POIDS EMBALLÉ

0,29 kg (0,64 lb)

### DIMENSION EMBALLÉE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COMPATIBLE 4K

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

VERSION 1.2

## TC 5MDP Câble DisplayPort blanc 5 m (16,4 pi)

---

### RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

### DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,3")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

### POIDS EMBALLÉ

0,48 kg (1,1 lb)

### DIMENSION EMBALLÉE

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

### COMPATIBLE 4K

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

ÂMES FERRITE

VERSION 1.2

## TC 10MDP Câble DisplayPort blanc 10 m (32,8 pi)

---

### RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

### DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,3 mm (0,3")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26 AWG

### POIDS EMBALLÉ

0,64 kg (1,41 lb)

### DIMENSION EMBALLÉE

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

### COMPATIBLE 4K

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

ÂMES FERRITE

VERSION 1.2