



1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2 m (6,5 pies)

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3 m (9,8 pies) FIN DE LA VIDA

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

ESPECIFICACIONES

TC 1MFBR LCLC Cable azul de fibra para transmisión de datos de 1 m (3,2 pies) 50/125

DIÁMETRO EXTERIOR

3mm

PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE UPC

<0,2db

PÉRDIDA DE RETORNO DE UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-40~85°C

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN

>1000

PESO EMBALADO

0,11kg (0,24 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

DÚPLEX 50/125

UPC

OM3

LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS / CERO HALÓGENOS)

TC 2MFBR LCLC Cable azul de fibra para transmisión de datos de 2 m (6,5 pies) 50/125

DIÁMETRO EXTERIOR

3mm

PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE UPC

<0,2db

PÉRDIDA DE RETORNO DE UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-40~85°C

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN

>1000

PESO EMBALADO

0,115kg (0,254 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

DÚPLEX 50/125**UPC****OM3****LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS / CERO HALÓGENOS)**

TC 3MFBR LCLC Cable azul de fibra para transmisión de datos de 3 m (9,8 pies) 50/125

DIÁMETRO EXTERIOR

3mm

PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE UPC

<0,2db

PÉRDIDA DE RETORNO DE UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-40~85°C

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN

>1000

PESO EMBALADO

0,13kg (0,29 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

DÚPLEX 50/125**UPC****OM3****LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS / CERO HALÓGENOS)**