



**1 m (3,2 piedi)** FINE DURATA

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

**2 m (6,5 piedi)**

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

**3 m (9,8 piedi)** FINE DURATA

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

## SPECIFICHE

### TC 1MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 1 m (3,2 piedi) 50/125

#### DIAMETRO ESTERNO

3mm

#### PERDITA DI INSERZIONE UPC

<0,2db

#### PERDITA DI RITORNO

≥ 35db

#### TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

-40~85°C

#### FREQUENZA DI UTILIZZO

>1000

#### PESO CON IMBALLO

0,11kg (0,24 lb)

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

#### 50/125 FULL DUPLEX

#### UPC

#### OM3

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)

## TC 2MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 2 m (6,5 piedi) 50/125

---

**DIAMETRO ESTERNO**

3mm

**PERDITA DI INSERZIONE UPC**

<0,2db

**PERDITA DI RITORNO**

≥ 35db

**TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE**

-40~85°C

**FREQUENZA DI UTILIZZO**

>1000

**PESO CON IMBALLO**

0,115kg (0,254 lb)

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**50/125 FULL DUPLEX****UPC****OM3**

**LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)**

## TC 3MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 3 m (9,8 piedi) 50/125

---

**DIAMETRO ESTERNO**

3mm

**PERDITA DI INSERZIONE UPC**

<0,2db

**PERDITA DI RITORNO**

≥ 35db

**TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE**

-40~85°C

**FREQUENZA DI UTILIZZO**

>1000

**PESO CON IMBALLO**

0,13kg (0,29 lb)

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**50/125 FULL DUPLEX****UPC****OM3**

**LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)**