



**1m (3.2ft) 50/125** FIM DE VIDA

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

**2m (6.5ft) 50/125**

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

**3m (9.8ft) 50/125** FIM DE VIDA

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

## ESPECIFICAÇÕES

TC 1MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 1 m

### DIÂMETRO EXTERIOR

3mm

### PERDA POR INSERÇÃO UPC

<0,2db

### PERDA DE RETORNO UPC

≥ 35db

### TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-40~85°C

### FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

>1000

### PESO EMBALADO

0,11kg (0,24 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### 50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS

### UPC

### OM3

### LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)

## TC 2MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 2 m

---

**DIÂMETRO EXTERIOR**

3mm

**PERDA POR INSERÇÃO UPC**

<0,2db

**PERDA DE RETORNO UPC**

≥ 35db

**TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO**

-40~85°C

**FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO**

>1000

**PESO EMBALADO**

0,115kg (0,254 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS****UPC****OM3****LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)**

## TC 3MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 3 m

---

**DIÂMETRO EXTERIOR**

3mm

**PERDA POR INSERÇÃO UPC**

<0,2db

**PERDA DE RETORNO UPC**

≥ 35db

**TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO**

-40~85°C

**FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO**

>1000

**PESO EMBALADO**

0,13kg (0,29 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS****UPC****OM3****LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)**