



Bei USB-A handelt es sich um den Anschlusstypen, der sich an Ihren Laptop anschließen lässt. USB-B ist das Ende, das in Ihren Drucker passt.

Hochwertiges Abschirmgeflecht und Ferritkern-Anschluss an beiden Seiten zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

1m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL EU SAP: 4911615 US SAP: 13557645

2m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL EU SAP: 4911616 US SAP: 13557646

3m (9.8ft)

TC 3MUSB/BL EU SAP: 4911617 US SAP: 13557647

5m (16.4ft)

TC 5MUSB/BL EU SAP: 4911618 US SAP: 13557648

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL EU SAP: 4911620 US SAP: 13557650

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL EU SAP: 4911619 US SAP: 13557649

SPEZIFIKATIONEN

TC 1MUSB/BL Schwarz USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,11 kg (0,24 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

VERGOLDETE STECKER

TC 2MUSB/BL schwarz USB 2.0-Kabel 2m (6.5ft)

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,09 kg (0,2 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

VERGOLDETE STECKER

TC 3MUSB/BL USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,14 kg (0,31 lb)

PACKMASS

115 x 40 x 160 mm (4,5" x 1,6" x 6,3")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

SCHIRMGEFLECHT UND FERRITKERN BEI STECKERENDE A (COMPUTER) ZUM SCHUTZ GEGEN EMF- UND RF-INTERFERENZEN

VERGOLDETE STECKER

TC 5MUSB/BL USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,31 kg (0,68 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,24 kg (0,53 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

SCHIRMGEFLECHT UND FERRITKERN BEI STECKERENDE A (COMPUTER) ZUM SCHUTZ GEGEN EMF- UND RF-INTERFERENZEN

VERGOLDETE STECKER

TC 15MUSB+/BL USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,63 kg (1,39 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,53 kg (1,17 lb)

PACKMASS

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

VERGOLDETE STECKER

TC 10MUSB+/BL USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,47 kg (1,04 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,37 kg (0,81 lb)

PACKMASS

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

VERGOLDETE STECKER