



USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.

Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

1 m (3,2 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2 m (6.5ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3 m (9,8 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5 m (16,4 ft) EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2020

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15 m (49,2 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10 m (32,8 ft) EINDE LEVENSDUUR DECEMBER 2020

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

SPECIFICATIES

TC 1MUSB/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 1 m (3,2 ft)

ISOLATIE HDPE	GEWICHT MET VERPAKKING 0,10 kg (0,22 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	GEWICHT PRODUCT 0,05 kg (0,11 lb)
KABELDIKTE 28+24AWG	AFMETINGEN IN VERPAKKING 150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")
BANDBREEDTE 480Mbit/s	COLOR gevlochten
MANTEL 28+24AWG	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS

TC 2MUSB/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 2 m (6.5ft)

ISOLATIE HDPE	GEWICHT MET VERPAKKING 0,14 kg (0,31 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	GEWICHT PRODUCT 0,07 kg (0.15 lb)
KABELDIKTE 28+24AWG	AFMETINGEN IN VERPAKKING 160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
BANDBREEDTE 480Mbit/s	KLEUR gevlochten
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS

TC 3MUSB/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)

ISOLATIE HDPE	GEWICHT PRODUCT 0,10 kg (0,22 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	AFMETINGEN IN VERPAKKING 160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
KABELDIKTE 28+24AWG	COLOR gevlochten
BANDBREEDTE 480Mbit/s	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	GEVLOCHTEN AFSCHERMING EN FERRIETKERN BIJ CONNECTOR A (COMPUTER) ALS BESCHERMING TEGEN EMF- EN RF-INTERFERENTIE
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	VERGULDE CONNECTORS
GEWICHT MET VERPAKKING 0,17 kg (0,37 lb)	

TC 5MUSB/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)

ISOLATIE HDPE	GEWICHT PRODUCT 0,19 kg (0,42 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	AFMETINGEN IN VERPAKKING 160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
KABELDIKTE 28+24AWG	COLOR gevlochten
BANDBREEDTE 480Mbit/s	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	GEVLOCHTEN AFSCHERMING EN FERRIETKERN BIJ CONNECTOR A (COMPUTER) ALS BESCHERMING TEGEN EMF- EN RF-INTERFERENTIE
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	VERGULDE CONNECTORS
GEWICHT MET VERPAKKING 0,26 kg (0,57 lb)	

TC 15MUSB+/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster

ISOLATIE HDPE	GEWICHT MET VERPAKKING 0,56 kg (1,23 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	GEWICHT PRODUCT 0,42 kg (0,93 lb)
KABELDIKTE 28+24AWG	AFMETINGEN IN VERPAKKING 180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")
BANDBREEDTE 480Mbit/s	COLOR gevlochten
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS

TC 10MUSB+/HQ gevlochten USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster

ISOLATIE HDPE	GEWICHT MET VERPAKKING 0,43 kg (0,95 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	GEWICHT PRODUCT 0,29 kg (0,64 lb)
KABELDIKTE 28+24AWG	AFMETINGEN IN VERPAKKING 180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")
BANDBREEDTE 480Mbit/s	COLOR gevlochten
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS