



Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen.

Hinweis: Vorkonfektionierte VGA-Kabel für die modularen Techconnect-Frontplatten von Vision finden Sie, wenn Sie hier klicken.

### 1m (3.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

### 2m (6.5ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

### 3m (9.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

### 5m (16.4ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

### 10m (32.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

### 15m (49.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

## SPEZIFIKATIONEN

### TC 1MVGAP/BL VGA-Kabel, 1 m, Schwarz

#### ABSCHIRMUNG PVC, AUSSENDURCHMESSER

8,0 mm (0,31")

#### LEITERSTÄRKE

28 AWG

#### IMPEDANZ

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

#### WIDERSTAND

20°C(Ω/1000 m) 237,25

#### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

#### VERPACKUNGSGEWICHT

0.21 kg (0,46 lb)

#### PRODUKTGEWICHT

0,14 kg (0,31 lb)

#### PACKMASS

220 mm x 270 mm (8,7" x 10,6")

#### FARBE

Schwarz

#### LÄNGE

1 m (3,2 ft)

#### FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

#### VERGOLDETE STECKER

#### GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

#### DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG

## TC 2MVGAP/BL VGA-Kabel, 2 m, Schwarz

---

**ABSCHIRMUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG

**IMPEDANZ**

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

**WIDERSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237,25

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,34 kg (0,75 lb)

**PRODUKTGEWICHT**

0,24 kg (0,53 lb)

**PACKMASS**

220 mm x 270 mm (8,7" x 10,6")

**FARBE**

Schwarz

**LÄNGE**

2 m (6,5 ft)

**FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ****VERGOLDETE STECKER****GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL****DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG**

## TC 3MVGAP/BL VGA-Kabel, 3 m, Schwarz

---

**ABSCHIRMUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG

**IMPEDANZ**

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

**WIDERSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237,25

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,43 kg (0,95 lb)

**PRODUKTGEWICHT**

0,33 kg (0,73 lb)

**PACKMASS**

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**FARBE**

Schwarz

**LÄNGE**

3 m (9,0 ft)

**FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ****VERGOLDETE STECKER****GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL****DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG**

## TC 5MVGAP/BL VGA-Kabel, 5 m, Schwarz

---

**ABSCHIRMUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG

**IMPEDANZ**

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

**WIDERSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237,25

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**VERPACKUNGSGEWICHT**

0,66 kg (1,46 lb)

**PRODUKTGEWICHT**

0,56 kg (1,23 lb)

**PACKMASS**

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**FARBE**

Schwarz

**LÄNGE**

5 m (16,4 ft)

**FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ****VERGOLDETE STECKER****GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL****DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG**

## TC 10MVGAP/BL VGA-Kabel, 10 m, Schwarz

---

**ABSCHIRMUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG

**IMPEDANZ**

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

**WIDERSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237,25

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**VERPACKUNGSGEWICHT**

1,05 kg (2,3 lbs)

**PRODUKTGEWICHT**

0,91 kg (2,0 lbs)

**PACKMASS**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**FARBE**

Schwarz

**LÄNGE**

10 m (32,8 ft)

**FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ****VERGOLDETE STECKER****GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL****DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG**

## TC 15MVGAP/BL VGA-Kabel, 15 m, Schwarz

---

**ABSCHIRMUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER**

8,0 mm (0,31")

**LEITERSTÄRKE**

28 AWG

**IMPEDANZ**

10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

**WIDERSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237,25

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**VERPACKUNGSGEWICHT**

1,65 kg (3,64 lb)

**PRODUKTGEWICHT**

1,51 kg (3,33 lbs)

**PACKMASS**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**FARBE**

Schwarz

**LÄNGE**

15 m (49,2 ft)

**FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ****VERGOLDETE STECKER****GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL****DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG, ABSCHIRMGEFLECHT MIT MEHR ALS 65 % DECKUNG**