



Lange HDMI-kabel die dun en flexibel is. Maakt gebruik van in synthetische hittebestendige aramidevezels gewikkelde multi-mode-glasvezel en sterke synthetische vezels die worden gebruikt voor de productie van kogelvrije vesten van ballistische kwaliteit.

**30 m (98,4 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470

**50 m (164 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471

## SPECIFICATIES

### TC 30MHDMI witte optische HDMI-kabel 30 m (98,4 ft) met actieve booster

**MAXIMALE RESOLUTIE**

1080P 3D (NB: geen ondersteuning voor 4K)

**BUITENDIAMETER MANTEL**

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,6 kg (1,52 lb)

**AFMETINGEN MET VERPAKKING**

260 x 320 mm (10,24" x 12,60")

**HOGE SNELHEID (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****HDMI 1.4****VERGULDE CONNECTOREN****ACTIEF CIRCUIT IN STEKKER (HAALT STROOM UIT HDMI)****WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR EMF-STRALING****HALOGEENVRIJE BUITENMANTEL**

### TC 50MHDMI witte optische HDMI-kabel 50 m (164 ft) met actieve booster

**MAXIMALE RESOLUTIE**

1080P 3D (NB: geen ondersteuning voor 4K)

**BUITENDIAMETER MANTEL**

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

**GEWICHT MET VERPAKKING**

1 kg (2,33lb)

**AFMETINGEN MET VERPAKKING**

300 x 350 mm (11,81" x 13,78")

**HOGE SNELHEID (CATEGORIE 2) MET ETHERNET****HDMI 1.4****VERGULDE CONNECTOREN****ACTIEF CIRCUIT IN STEKKER (HAALT STROOM UIT HDMI)****WORDT NIET BEÏNVLOED DOOR EMF-STRALING****HALOGEENVRIJE BUITENMANTEL**

