



Questo semplice cavo patch consente di collegare un telefono o un laptop alla maggior parte dei sistemi audio. I cavi minijack sono anche noti come jack 1/8" (quarto di pollice) o jack TRS (tip-ring-sleeve, punta-anello-manica) e jack da 3,5 mm / 0,14". Questi cavi trasportano un segnale di "linea".

Comprende un mini-jack femmina per l'adattatore Phoenix, che consente il collegamento al lato posteriore dei moduli Techconnect.

**1 m (3,2 piedi) FINE DURATA**

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

**2 m (6,6 piedi)**

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

**3 m (9,8 piedi)**

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

**5 m (16,4 piedi)**

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

**10 m (32,8 piedi)**

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

**15 m (49,2 piedi) FINE DURATA**

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

**SPECIFICHE****TC 1M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 1 m (3,2 piedi)****ISOLAMENTO**

Isolamento doppio con foglio di alluminio

**GUAINA**

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

26AWG

**PESO CONFEZIONATO**

0,03 kg ( 0,07 lb)

**DIMENSIONE CONFEZIONATA**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**CONNETTORI PLACCATI IN ORO****SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE****TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING****TC 2M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 2 m (6,6 piedi)****ISOLAMENTO**

Isolamento doppio con foglio di alluminio

**GUAINA**

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

26AWG

**PESO CONFEZIONATO**

0,04 kg ( 0,09 lb)

**DIMENSIONE CONFEZIONATA**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**CONNETTORI PLACCATI IN ORO****SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE****TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING**

## TC 3M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 3 m (9,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

### GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

### PESO CONFEZIONATO

0,11 kg ( 0,24 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

### SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

### TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING

## TC 5M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 5 m (16,4 piedi)

---

### ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

### GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

### PESO CONFEZIONATO

0,1 kg ( 0,22 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

### SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

### TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING

## TC 10M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 10 m (32,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

### GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

### PESO CONFEZIONATO

0,2 kg ( 0,44 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

### SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

### SCHERMATURA A SPIRALE IN RAME STAGNATO

## TC 15M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 15 m (49,2 piedi)

---

### ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

### GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

### PESO CONFEZIONATO

0,3 kg ( 0,66 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

### SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

### SCHERMATURA A SPIRALE IN RAME STAGNATO