

**0,5 m (1,6 piedi)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8 piedi)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 piedi)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 piedi)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8 piedi)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4 piedi)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

SPECIFICHE**TC 0.5MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 0,5 m (1,6 piedi)****ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

IMPEDENZA (Ω)100 \pm 15**RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)** \leq 45**PESO DEL PRODOTTO**

0,02 kg (0,04 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,04 kg (0,09 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)**CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO****CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**

TC 10MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 10 m (32,8 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO DEL PRODOTTO

0,44 kg (0,97 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,46 kg (1,01 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 1MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 1 m (3,2 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO DEL PRODOTTO

0,04 kg (0,09 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,06 kg (0,13 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 2MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 2 m (6,5 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO DEL PRODOTTO

0,09 kg (0,2 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,10 kg (0,22 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 3MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 3 m (9,8 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO DEL PRODOTTO

0,13 kg (0,29 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,15 kg (0,33 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

TC 5MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 5 m (16,4 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

IMPEDENZA (Ω)

100±15

RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

PESO DEL PRODOTTO

0,22 kg (0,49 libbre)

PESO CONFEZIONATO

0,23 kg (0,5 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLORE

Nero

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

U/UTP (NON SCHERMATO)

CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI