

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8 ft)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4 ft)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

SPECIFICATIES**TC 0.5MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)****ISOLATIE**

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); buitendiameter 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0.2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)100 \pm 15**VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)** \leq 45**GEWICHT PRODUCT**

0,02 kg (0,04 lb)

VERPAKT GEWICHT

0,04 kg (0,09 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (ONBESCHERMD)**GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS****VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS**

TC 10MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 10 m (32,8 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

GEWICHT PRODUCT

0,44 kg (0,97 lb)

PACKAGED WEIGHT

0,46 kg (1,01 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 1MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)

ISOLATIE

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

GEWICHT PRODUCT

0,04 kg (0,09 lb)

VERPAKT GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (UNSCREENED)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 2MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

GEWICHT PRODUCT

0,09 kg (0,2 lb)

VERPAKT GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 3MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

GEWICHT PRODUCT

0,13 kg (0,29 lb)

VERPAKT GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 5MCAT6/BL Professionele Zwart CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

GEWICHT PRODUCT

0,22 kg (0,49 lb)

VERPAKT GEWICHT

0,23 kg (0,5 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

KLEUR

Zwart

GARANTIE

Levenslang retourneren

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS