



0.5m (1.6ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

1m (3.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

2 m (6,5 ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

3 m (9,8 ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

5 m (16,4ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

10 m (32,8ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

SPEZIFIKATIONEN

TC 0.5MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 0,5 m, Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

0,97 mm (0,03")

BANDBREITE

24 AWG (7/0,2)

IMPEDANZ (Ω)

250 MHz

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

VERPACKTES GEWICHT

≤ 45

ABGEPACKTE DIMENSION

0,04 kg (0,09 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,02 kg (0,04 lb)

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 1MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 1 m, Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,05 kg (0,11 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Geflecht

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 2MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

IMPEDANZ (Ω)

250MHz

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

VERPACKTES GEWICHT

≤ 45

PRODUKTGEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

0,09 kg (0,19 lb)

FARBE

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

Geflecht

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 3MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft),Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,14 kg (0,3 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

FARBE

Geflecht

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 5MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 5 m (16,4ft), Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,24 kg (0,53 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,23 kg (0,31 lb)

ABGEPAKTE DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

FARBE

Geflecht

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 10MCAT6/HQ CAT6-Kabel, 10 m (32,8ft), Geflecht

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,47 kg (1,04 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,45 kg (0,99 lb)

ABGEPAKTE DIMENSION

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

FARBE

Geflecht

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ