

**0,5 m (1,6 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

**1 m (3,2 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

**2 m (6,5 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

**3 m (9,8 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

**5 m (16,4 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

**10 m (32,8 ft)** EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

**SPECIFICATIES****TC 0.5MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)****ISOLATIE**

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

**MANTEL**

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); BUITENDIAMETER 6,2mm (0,24")

**GELEIDERSDIKTE**

24AWG (7/0.2)

**BANDBREEDTE**

250MHz

**IMPEDANTIE ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)** $\leq$ 45**VERPAKT GEWICHT**

0,04 kg (0,09 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,02 kg (0,04 lb)

**VERPAKTE DIMENSIE**

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

**COLOR**

Gevlochten

**U/UTP (ONBESCHERMD)****GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS****VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS**

## TC 1MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### VERPAKT GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,05 kg (0,11 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLOR

gevlochten

### U/UTP (UNSCREENED)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 2MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### VERPAKT GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### KLEUR

gevlochten

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 3MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### VERPAKT GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,14 kg (0,3 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### KLEUR

gevlochten

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 5MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### VERPAKT GEWICHT

0,24 kg (0,53 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,23 kg (0,31 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### KLEUR

gevlochten

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

## TC 10MCAT6/HQ gevlochten CAT6-kabel 10 m (32,8 ft)

---

### ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

### KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

### BANDBREEDTE

250MHz

### IMPEDANTIE ( $\Omega$ )

100±15

### VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

### PACKAGED WEIGHT

0,47 kg (1,04 lb)

### GEWICHT PRODUCT

0,45 kg (0,99 lb)

### PACKAGED DIMENSIONS

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

### KLEUR

gevlochten

### U/UTP (ONBESCHERMD)

### GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

### VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS