

**0,5 m (1,6 piedi)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

**1 m (3,2 piedi)**

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

**2 m (6,5 piedi)**

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

**3 m (9,8 piedi)**

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

**5 m (16,4 piedi)**

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

**10 m (32,8 piedi) FINE DURATA**

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

**SPECIFICHE****TC 0.5MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 0,5 m (1,6 piedi)****ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

**GUAINA**

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

24AWG (7/0.2)

**LARGHEZZA DI BANDA**

250MHz

**IMPEDENZA ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)** $\leq$ 45**PESO CONFEZIONATO**

0,04 kg (0,09 lb)

**DIMENSIONE CONFEZIONATA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**U/UTP (NON SCHERMATO)****CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO****CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**

## TC 1MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 1 m (3,2 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,06 kg (0,13 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 2MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 2 m (6,5 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,10 kg (0,22 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 3MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 3 m (9,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,14 kg (0,3 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 5MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 5 m (16,4 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,23 kg (0,31 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 10MCAT6 Cavo professionale CAT6 bianco da 10 m (32,8 piedi)

---

### **ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### **GUAINA**

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### **SPESSORE DEL CONDUTTORE**

24 AWG (7/0,2)

### **LARGHEZZA DI BANDA**

250 MHz

### **IMPEDENZA ( $\Omega$ )**

100 $\pm$ 15

### **RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)**

$\leq$ 45

### **PESO CONFEZIONATO**

0,43 kg (0,95 libbre)

### **DIMENSIONE CONFEZIONATA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (NON SCHERMATO)**

### **CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO**

### **CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**