



1 m (3,2 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

3 m (9,8 ft)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

5 m (16,4 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

10 m (32,8 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

SPECIFICATIES

TC 1MDP witte DisplayPort-kabel 1 m (3,2 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,3")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

VERPAKT DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

GESCHIKT VOOR 4K

VERGULDE CONNECTORS

ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL

ONDERSTEUNT HOTPLUG

VERSIE 1.2

TC 2MDP witte DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,3")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,21 kg (0,46 lb)

VERPAKT DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

GESCHIKT VOOR 4K

VERGULDE CONNECTORS

ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL

ONDERSTEUNT HOTPLUG

VERSION 1.2

TC 3MDP witte DisplayPort-kabel 3 m (9,8 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,3")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,29 kg (0,64 lb)

VERPAKT DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

GESCHIKT VOOR 4K**VERGULDE CONNECTORS****ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL****ONDERSTEUNT HOTPLUG****VERSIE 1.2**

TC 5MDP witte DisplayPort-kabel 5 m (16,4 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,3")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,48 kg (1,1 lb)

VERPAKT DIMENSION

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

GESCHIKT VOOR 4K**VERGULDE CONNECTORS****ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL****ONDERSTEUNT HOTPLUG****FERRIETKERNEN****VERSIE 1.2**

TC 10MDP witte DisplayPort-kabel 10 m (32,8 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,3")

KABELDIKTE

26 AWG

VERPAKT GEWICHT

0,64 kg (1,41 lb)

VERPAKT DIMENSION

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

GESCHIKT VOOR 4K**VERGULDE CONNECTORS****ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL****ONDERSTEUNT HOTPLUG****FERRIETKERNEN****VERSIE 1.2**