



Kontrolsystemer audiovisuelle og industrielle formål anvender RS-232, der er en tovejsstandard, der tillader at kontrolsystemet sender kommander og modtager feedback. RS-232 (og RS-485) anvender et serielkabel, der har et 9-ben d-sub-stik, der ser ud som et VGA-stik men i stedet for tre benrækker har de kun to.

**2m (6.5ft)** LEVETID AUGUST 2021

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

**5m (16.4ft)** LEVETID

TC 5MS EU SAP: 3265214 US SAP: 12939559

**10m (32.8ft)** LEVETID

TC 10MS EU SAP: 3265216 US SAP: 12939560

**15m (49.2ft)** LEVETID AUGUST 2021

TC 15MS EU SAP: 3265217 US SAP: 12939561

**SPECIFIKATIONER****TC 2MS hvidt 9-bens RS-232 serielt kabel 2 m****HYLSTER**

PVC, udvendig diameter: 5 mm (0,20")

**LEDERTYKKELSE**

28 AWG

**SKÆRM**

&gt; 65 % dækkende flettet skærm

**IMPEDANS**

at 10 MHz, 75Ω (coaxialkabel)

**MODSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237.25

**PAKKET VÆGT**

0.09 kg (0.2 lb)

**PAKKET DIMENSION**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

**OVERENSSTEMMELSE**

CE, FCC, Retail packaging

**NIKKELBELAGTE STIK****BEN FORBUNDET LIGE OVER (DVS. 1 TIL 1, 2 TIL 2 OSV.)****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-LEGERING WIRE**

## TC 5MS hvidt 9-bens RS-232 serielt kabel 5 m

---

### **HYLSTER**

PVC, udvendig diameter: 5 mm (0,20")

### **LEDERTYKKELSE**

28 AWG

### **SKÆRM**

> 65 % dækkende flettet skærm

### **IMPEDANS**

at 10 MHz, 75Ω (coaxialkabel)

### **MODSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237.25

### **PAKKET VÆGT**

0,23 kg (0,51 lb)

### **PAKKET DIMENSION**

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### **OVERENSSTEMMELSE**

CE, FCC, Retail packaging

### **NIKKELBELAGTE STIK**

**BEN FORBUNDET LIGE OVER (DVS. 1 TIL 1, 2 TIL 2 OSV.)**

**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET**

**AL-MG-LEGERING WIRE**

## TC 10MS hvidt 9-bens RS-232 serielt kabel 10 m

---

### **HYLSTER**

PVC, udvendig diameter: 5 mm (0,20")

### **LEDERTYKKELSE**

28 AWG

### **SKÆRM**

> 65 % dækkende flettet skærm

### **IMPEDANS**

at 10 MHz, 75Ω (coaxialkabel)

### **MODSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237.25

### **PAKKET VÆGT**

0,45 kg (0,99 lb)

### **PAKKET DIMENSION**

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

### **OVERENSSTEMMELSE**

CE, FCC, Retail packaging

### **NIKKELBELAGTE STIK**

**BEN FORBUNDET LIGE OVER (DVS. 1 TIL 1, 2 TIL 2 OSV.)**

**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET**

**AL-MG-LEGERING WIRE**

## TC 15MS hvidt 9-bens RS-232 serielt kabel 15 m

---

### **HYLSTER**

PVC, udvendig diameter: 5 mm (0,20")

### **LEDERTYKKELSE**

28 AWG

### **SKÆRM**

> 65 % dækkende flettet skærm

### **IMPEDANS**

at 10 MHz, 75Ω (coaxialkabel)

### **MODSTAND**

20°C(Ω/1000 m) 237.25

### **PAKKET VÆGT**

0,68 kg (1,5 lb)

### **PAKKET DIMENSION**

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

### **OVERENSSTEMMELSE**

CE, FCC, Retail packaging

### **NIKKELBELAGTE STIK**

**BEN FORBUNDET LIGE OVER (DVS. 1 TIL 1, 2 TIL 2 OSV.)**

**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET**

**AL-MG-LEGERING WIRE**