



SPEZIFIKATIONEN

GEHÄUSE DES SIGNALVERSTÄRKERS

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (Länge x Breite)

ISOLIERUNG

HDPE

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER:

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

28+24AWG

BANDBREITE

480Mbit/s

ABSCHIRMUNG

Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,24 kg (0,53 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,17 kg (0,37 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARBE

Schwarz

USB 2.0-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

AKTIVER VERSTÄRKERKREIS NUTZT 5 V ÜBER USB, UM DIE SIGNALSTÄRKE AUFRECHTZUERHALTEN

FERRITKERNE AN BEIDEN ENDEN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

VERGOLDETE STECKER