



### ESPECIFICACIONES

#### CARCASA DEL AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0"(longitud x anchura)

#### AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE)

#### REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

#### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28/24 AWG

#### ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

#### BLINDAJE

blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

#### CONFORMIDAD

RoHS, CE, FCC

#### PESO EMBALADO

0,24 kg (0,53 lb)

#### PESO DEL PRODUCTO

0,17 kg (0,37 lb)

#### DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

#### COLOR

Negro

#### CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

EL CIRCUITO AMPLIFICADOR ACTIVO UTILIZA 5 V DEL USB PARA MANTENER LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO