



SPECIFICHE

INVOLUCRO BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (lunghezza x larghezza)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,24 kg (0,53 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,17 kg (0,37 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLORE

Nero

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

IL CIRCUITO ATTIVO BOOSTER UTILIZZA UNA TENSIONE DI 5 V TRAMITE USB PER MANTENERE LA POTENZA DEL SEGNALE

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO