

**1m (3.2ft)** LEVETID

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

**2m (6.5ft)** LEVETID

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

**3m (9.8ft) with active booster** LEVETID AUGUST 2021

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

**5m (16.4ft) with active booster**

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

## SPECIFIKATIONER

## TC 1MUSBEXT hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 1 m

## ISOLATION

HDPE

## HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

## LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

## BÅNDBREDDE

480 Mbit/s

## SKÆRMET

&gt; 65 % dækkende flettet skærm

## KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

## PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

## PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

## HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

## GULDBELAGTE STIK

## TC 2MUSBEXT hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 2 m

---

### ISOLATION

HDPE

### HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

### LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

### BÅNDBREDDE

480 Mbit/s

### SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

### KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

### GULDBELAGTE STIK

## TC 3MUSBEXT+ hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 3 m med aktiv indbygget forstærker

---

### BOOSTERKABINET

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (længde x bredde)

### ISOLATION

HDPE

### HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

### LEDERTYKKELSE

28+24AWG

### BÅNDBREDDE

480Mbit/s

### SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

### KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

DET AKTIVE BOOSTERKREDSLØB ANVENDER 5 V FRA USB TIL AT OPRETHOLDE SIGNALSTYRKEN

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

### GULDBELAGTE STIK

## TC 5MUSBEXT+ hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 5 m med aktiv indbygget forstærker

---

### BOOSTERKABINET

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (længde x bredde)

### ISOLATION

HDPE

### HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

### LEDERTYKKELSE

28+24AWG

### BÅNDBREDDE

480Mbit/s

### SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

### KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,18 kg (0,40 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

DET AKTIVE BOOSTERKREDSLØB ANVENDER 5 V FRA USB TIL AT OPRETHOLDE SIGNALSTYRKEN

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

### GULDBELAGTE STIK