

**1 m (3,2 piedi)** FINE DURATA

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

2 m (6,5 piedi) FINE DURATA

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

3 m (9,8 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

5 m (16,4 piedi)

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

SPECIFICHE**TC 1MUSBEXT** Cavo di prolunga USB 2.0 bianco da 1 m (3,2 piedi)**ISOLAMENTO**

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 libbre)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ**ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 2MUSBEXT Cavo di prolunga USB 2.0 bianco da 2 m (6,5 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 libbre)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

LUNGHEZZACAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 3MUSBEXT+ Cavo di prolunga USB 2.0 bianco da 3 m (9,8 piedi) con booster attivo

INVOLUCRO BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (lunghezza x larghezza)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 libbre)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

IL CIRCUITO ATTIVO BOOSTER UTILIZZA UNA TENSIONE DI 5 V TRAMITE USB PER MANTENERE LA POTENZA DEL SEGNALE

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 5MUSBEXT+ Cavo di prolunga USB 2.0 bianco da 5 m (16,4 piedi) con booster attivo

INVOLUCRO BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (lunghezza x larghezza)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,18 kg (0,40 libbre)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

IL CIRCUITO ATTIVO BOOSTER UTILIZZA UNA TENSIONE DI 5 V TRAMITE USB PER MANTENERE LA POTENZA DEL SEGNALE

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO