

**1 m (3,2 ft)** EINDE LEVENSDUUR

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

2 m (6,5 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

3 m (9,8 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2021

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

5 m (16,4 ft)

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

SPECIFICATIES**TC 1MUSBEXT witte USB 2.0-verlengkabel 1 m (3,2 ft)****ISOLATIE**

HDPE

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

4,5mm (0,18")

KABELDIKTE

28+24AWG

BANDBREEDTE

480Mbit/s

MANTEL

> 65% dekking gevlochten kabelafscherming

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL**FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE****VERGULDE CONNECTORS**

TC 2MUSBEXT witte USB 2.0-verlengkabel 2 m (6,5 ft)

ISOLATIE HDPE	VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	PACKAGED WEIGHT 0,08 kg (0,18 lb)
KABELDIKTE 28+24AWG	PACKAGED DIMENSION 160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
BANDBREEDTE 480Mbit/s	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS

TC 3MUSBEXT+ witte USB 2.0-verlengkabel 3 m (9,8 ft) met actieve booster

BEHUIZING BOOSTER 48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (lengte x breedte)	VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC
ISOLATIE HDPE	PACKAGED WEIGHT 0,11 kg (0,24 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	PACKAGED DIMENSION 160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
KABELDIKTE 28+24AWG	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
BANDBREEDTE 480Mbit/s	HET ACTIEVE BOOSTER-CIRCUIT GEBRUIKT 5 V VAN DE USB OM DE SIGNAALSTERKTE TE HANDHAVEN
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS

TC 5MUSBEXT+ witte USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster

BEHUIZING BOOSTER 48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (lengte x breedte)	VOLDOET AAN RoHS, RoHS, CE, FCC
ISOLATIE HDPE	PACKAGED WEIGHT 0,18 kg (0,40 lb)
MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER 4,5mm (0,18")	PACKAGED DIMENSION 160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")
KABELDIKTE 28+24AWG	HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL
BANDBREEDTE 480Mbit/s	HET ACTIEVE BOOSTER-CIRCUIT GEBRUIKT 5 V VAN DE USB OM DE SIGNAALSTERKTE TE HANDHAVEN
MANTEL > 65% dekking gevlochten kabelafscherming	FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
	VERGULDE CONNECTORS