

Optische Kabel

Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Verzendt USB-gegevens en DisplayPort video-gegevens



USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 signaal ondersteunt.

Compatibel met WCD

Getest en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met producten van Avocor.

Krappe Bochten

Vezelkabels hebben een aanzienlijk kleinere buigstraal in vergelijking met koperen kabels. Deze specifieke kabel heeft een dynamische buigstraal van 20 mm en een statische buigstraal van 10 mm.

DIRECTIONEEL

Deze kabel bevat een chip geïntegreerd in elke connector, dus het uiteinde gemarkeerd met 'display' moet worden aangesloten op het display. De uiteinden zijn niet uitwisselbaar.

SPECIFICATIES

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

6,5 mm

DIKTE GELEIDER

Kevlar

BANDBREEDTE

10 Gbps

LAADSTROOM

3 A

GEWICHT MET VERPAKKING

RoHS, CE, FCC

VERPAKT GEWICHT

0,6 kg

VERPAKTE AFMETINGEN

175 mm x 150 mm x 50 mm

USB 3.1-KABEL

Type-C stekker

VERNIKKELDE CONNECTOREN

Vernikkeld

ALT-MODUS

ONDERSTEUNT ALT-MODUS BIJ GEBRUIK VAN EEN KABEL VOOR DISPLAYPORT OF HDMI-SIGNAAL IN PLAATS VAN USB

MANTEL

PVC

STROOMVERBRUIK

1200 mW (5V invoer)

STEKKERAFMETINGEN

44 mm x 13 mm x 8 mm

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz