

Teleskopbom 930-1530 mm (fra midten af projektor til væg)
Projektoren kan monteres på et vilkårligt sted på bommen
Justerbar bomhældning



Techmount ST2 understøtter 99 % af kortdistance- og ultrakortdistance-projektorer og kræver ingen ekstra dele. Det er en stærk, fleksibel montering, som anvender Visions universelle mellemstykkefiksering til at montere projektorer.

Lang bom

Bommen er op til 1530 mm – lang nok til, at kortdistance-projektorer kan vise et billede, der er 2000 mm bredt. Mellemstykket kan monteres på et vilkårligt sted langs bommen.

Teleskopisk

Bommen er i to dele og gør, at billedstørrelsen nemt kan justeres. Kablerne føres ned langs stangen under montering. Stangen, som monteres på vægbeslaget, er 800 mm lang, og den udvendige stang er 900 mm lang.

Hældningsjustering

En fleksibel vægplade gør det muligt for montøren at ændre bommens hældning og dermed modvirke den vægt, som tunge projektorer har.

Projektoren hældning

TM-ST2 gør det muligt at justere rullen efter forgodtbefindende.

Finjustering

Vægpladen gør det muligt for montøren at finjustere bommen op og ned samt fra side til side.

Sikkerhedsbit

TM-ST2 anvender pin-hex-sikkerhedsbolte, som kræver en sekskantnøgle. Fra Vision medfølger der en pin-hex-borebit som hjælp til at montere produktet hurtigt med en boremaskine.

Enkeltmandsmontering

Det modulopbyggede design gør, at monteringen er hurtig og nem. Fikser blot vægmonteringen, monter bommen, og forbind derefter projektoren.

SPECIFIKATIONER

STANGLÆNGDE

930-1530 mm

VÆGPLADENS MÅL

250 x 152 mm (højde x bredde)

KASSENS MÅL

1160 x 160 x 115 mm

VÆGT I EMBALLAGE

6 kg

SIKKER BELASTNING

10 kg

FARVE

Hvid satin

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x H50 unbrakonøgle 1 x 17 mm skruenøgle 4 x M2.5 40 mm rille til Optoma and Acer 4 x M3 40 mm skruer 4 x M4 40 mm skruer 4 x M5 40 mm skruer 4 x M6 40 mm skruer 4 x M8 50 mm vægfiksturer 1 x vægpladedæksler 1 x bomdæksel 1 x faldsikringsforankring

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER

RoHS, TUV-GS

