

Bras télescopique 930-1530 mm (du centre du projecteur au mur)

Le projecteur peut être monté en tout point du bras

Inclinaison du bras réglable



Le Techmount ST2 est compatible sans pièces supplémentaires avec 99 % des projecteurs à courte et ultra-courte portée. Il s'agit d'un support solide et flexible qui maintient le projecteur par l'adaptateur araignée universel de Vision.

Grande longueur de bras

Le bras est extensible jusqu'à 1530 mm, soit assez pour obtenir avec un projecteur à courte portée une image de 2000 mm de large. L'araignée peut être montée en tout point sur le bras.

Télescopique

Le bras en deux parties permet un réglage aisé de la taille de l'image. Les câbles sont enfilés dans la tige à l'assemblage. La tige fixée au support mural a une longueur de 800 mm, et la tige externe de 900 mm.

Réglage de la pente

Grâce à la plaque murale flexible, l'installateur peut modifier la pente du bras pour déporter le poids des projecteurs lourds.

Inclinaison du projecteur

Le TM-ST2 permet une grande latitude de réglage autour de l'axe longitudinal (roulis).

Réglage fin

La plaque murale offre à l'installateur la possibilité d'un réglage fin du bras verticalement et latéralement.

Embout de sécurité

Le TM-ST2 est doté de boulons de sécurité à tête creuse six-pans, qui exigent une clé Allen spécifique. Un embout Allen est fourni pour permettre un assemblage rapide à l'aide d'une perceuse.

Une seule personne est requise pour l'installation

La conception modulaire simplifie et accélère le montage. Fixez simplement le support en place, placez le bras puis fixez le projecteur.

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR DE LA PERCHE

930-1530 mm

EMPREINTE DE LA DALLE MURALE

250 x 152 mm (hauteur x largeur)

DIMENSIONS DE LA BOÎTE

1160 x 160 x 115 mm

POIDS SOUS EMBALLAGE

6 kg

CHARGE DE TRAVAIL SANS DANGER

10 kg

COULEUR

Blanc satiné

ACCESSOIRES INCLUS

1 x Clé pour tige-hex H50 1 x Clé pour contre-écrou 17 mm 4 x encoche pan M2.5 40 mm pour Optoma et Acer 4 x vis M3 40 mm 4 x vis M4 40 mm 4 x vis M5 40 mm 4 x vis M6 40 mm 4 x Ferrures murales M8 50 mm 1 x Couvertures de dalle murale 1 x Couverture de perche 1 x Longe de sécurité antichute

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉS CONFORME À

RoHS, TUV-GS

