

Positionne l'écran plat jusqu'à 1.27 mètre (50 po) du plafond

Inclinaison réglable jusqu'à 15°

Tige télescopique avec 460 à 790 mm de distance entre le plafond et le centre de l'écran



Supports Vision pour écrans plats – Une gamme fonctionnelle et flexible pour le montage au plafond. Le support VFM-C2X2 est compatible avec tous les écrans plats à cristaux liquides ou DEL équipés à l'arrière de trous de montage écartés de 100 x 100 mm ou 200 x 200 mm. Le plus souvent, les points de fixation sont écartés de 100 x 100 sur les moniteurs d'ordinateur et de 200 x 200 sur les écrans de 76 à 127 cm (30-40 po).

VESA

Le système VESA normalise la distance séparant les trous de montage situés à l'arrière des écrans plats. Les trous écartés de 200 x 200 mm, appelés VESA 200, sont compatibles avec ce support.

CMU 35 kg

Ce support accepte une charge maximale d'utilisation (CMU) de 35 kg (77 lb), suffisante pour la plupart des écrans plats.

Jusqu'à 127 cm (50 po)

Compatible avec tout écran de taille comprise entre 20 et 50 pouces. Si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la CMU, vous pouvez le monter sur ce support.

Inclinaison

Le réglage de l'inclinaison permet d'orienter l'écran vers le public afin d'éviter les reflets et d'optimiser l'angle de vue.

Applications commerciales

Idéal dans la salle d'attente du médecin, au plafond du cabinet dentaire ainsi que pour l'affichage dynamique de tous les types de magasin.

Esthétique

Vision s'applique à créer des supports à la fois discrets et fonctionnels. Le C2X2 est équipé d'un cache pour masquer les fixations au plafond.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

voir image

DIMENSIONS BRUTES

645 x 240 x 170 mm / 25,4 x 9,45 x 6,69 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS NET

3,95 kg (8,7 lb)

POIDS BRUT

4,5 kg (9,92 lb)

ONDERDEELCODE

35 kg (77 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier

COULEUR**DIMENSIONS VESA COMPATIBLES**

200 x 200 mm / 7,9 x 7,9 po 100 x 100 mm / 3,9 x 3,9 po

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M4 de 12 mm 4 vis M4 de 16 mm 4 vis M5 de 16 mm 4 vis M5 de 36 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 36 mm

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, REACH

