

Voor plafondbevestiging van schermen van 37-75"
Kantelbaar tot 5° omhoog / 25° omlaag
Zwenkbaar tot 30° links / 30° rechts
Uitschuifbare stang met verstelbereik van 870 mm (34")
VESA-maten 100x100 tot 600x400
Kabelbeheer



De VFM-C (bevestiging voor flatscreens - plafond) van Vision wordt gekenmerkt door functionaliteit en flexibiliteit. Deze bevestiging is geschikt voor elke flatscreen met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden. Dit is een echt universele plafondbeugel.

VESA

Deze beugel is ontworpen voor flatscreens met montagegaten met een tussenafstand van maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte - ook wel VESA 600x400 genoemd.

ZEER GROOT daalbereik

Deze afstand van het plafond tot aan het midden van het scherm varieert van 707-1577 mm (27,8-62,1").

Afneembare VESA-plaat

Vision streeft naar een zo eenvoudig mogelijke installatie. De universele VESA-plaat wordt op de grond aan het scherm bevestigd, waarna het geheel op zijn plek wordt gehangen.

Kabelbeheer

De holle stang met een diameter van 38 mm (1,5") zorgt voor een gemakkelijke kabelgeleiding.

Driedelige stang

De stang kan worden samengesteld uit twee of drie delen, waardoor een zeer groot schuifbereik ontstaat. Installateurs kunnen de stang ter plekke in elkaar zetten, wat ze ook tegenkomen op locatie.

Zeer breed VESA-bereik

Geschikt voor kleine monitoren van 20" tot grote van 75". Als een groter scherm de juiste montagepunten heeft en minder weegt dan het veilige draagvermogen, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Kantelen

Door de kantelinstelling kan het scherm naar het publiek worden gericht zodat hinderlijke weerkaatsing wordt voorkomen en de kijkhoek optimaal is. Het scherm is kantelbaar tot 5 graden omhoog of tot 25 graden omlaag.

Zwenken met het scherm op zijn plaats

De zwenkhoek van 60 graden maakt het installeren een fluitje van een cent. Als de bouten voor zwenkinstelling worden losgedraaid, valt het scherm niet.

Toepassingen voor de detailhandel

Ideaal voor wachtruimten, voor aan het plafond bij de tandarts, of voor het verstrekken van digitale informatie in een retailomgeving.

Schuin plafond

De plafondbevestiging is kantelbaar en daardoor ook geschikt voor schuine plafonds. De kantelhoek van maximaal 90 graden maakt bevestiging aan de zijkant van een plafondbalk mogelijk.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN PRODUCT

922-1792 x 650 x 185 mm (h x b x d)

AFSTAND PLAFOND TOT MIDDEN VAN HET SCHERM

707-1577 mm

AFMETINGEN VERPAKKING 780 X 245 X 180 MM

780 x 245 x 180 mm (l x b x h)

GEWICHT PRODUCT

7,3 kg

GEWICHT MET VERPAKKING

9,1 kg

VEILIG DRAAGVERMOGEN

50 kg Getest op het dragen van driemaal het veilig draagvermogen

MATERIAAL

staal

KLEUR

gepoedercoat zwart

VESA-MAAT

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 200 mm 100x100 mm (de montageplaat is 230 x 230 mm (9 x 9") groot en kan in de weg zitten van ingangskabels aan de achterzijde van de monitor - controleer dit eerst)

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4x M4-schroef 14 mm 4x M5-schroef 14 mm 4x M6-schroef 14 mm 4x M6-schroef 30 mm 4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, REACH

