

Soporte de monitor para pantallas de entre 10" y 34"

Ajustable a diversos grosores de tabique

Rotación entre orientación horizontal y vertical



Este soporte universal de Vision permite colgar el monitor del ordenador del tabique separador del cubículo y dejar más espacio libre en el escritorio. Admite cualquier pantalla plana LCD que incorpore orificios de montaje traseros de 75 x 75 mm o 100 x 100 mm.

Orientación horizontal o vertical

Posibilidad de rotar la pantalla 90° a voluntad.

Grosor del tabique separador

El soporte se ajusta a tabiques separadores de cubículos con grosores de entre 37 y 89 mm (1,45-3,50").

CTS de 8 kg

El VFM-CUB admite monitores de hasta 8 kg (17,6 lb).

Monitores de 17" a 32"

Si una pantalla más grande dispone de los puntos de montaje correctos y pesa menos que la CTS, podrá instalarse en este soporte con total seguridad.

Organización de los cables

Evita la presencia de cables enredados en el escritorio y crea un espacio ordenado.

Regulable en altura 180 mm (7,5")

Tire hacia adelante de la palanca de ajuste para desplazar el monitor a través de las diez posiciones de altura.

Tornillos de apriete manual

La pantalla se fija en su sitio mediante los tornillos de apriete manual incluidos, lo cual reduce el tiempo de instalación y las herramientas necesarias.

Resistente a los arañazos

La superficie con recubrimiento pulvimetalúrgico es más gruesa y resiste mejor a los arañazos que la pintura.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

114 x 145 x 440 mm / 4,5" x 5,7" x 17,3"

DIMENSIONES DEL PAQUETE

400 x 130 x 100 mm / 15,7" x 5,1" x 3,9" (longitud x anchura x altura)

PESO DEL PRODUCTO

1,2 kg / 2,6 lbs

PESO EMBALADO

1,57 kg / 3,5 lbs

CARGA DE TRABAJO SEGURA

8 kg (17,6 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

acero con recubrimiento pulvimetalúrgico

COLOR

negro

TAMAÑOS VESA

75 x 75 mm 100 x 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M4 de 12 mm (1/2") 4 tornillos M4 de 16 mm (2/3") 4 tornillos M5 de 12 mm (1/2") 4 tornillos M5 de 16 mm (2/3")

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, REACH