

Sistema di montaggio da tavolo con doppia articolazione per schermi piatti fino a 34"
Sistema di gestione dei cavi e ammortizzatori regolabili
Struttura in alluminio di alta qualità



I sistemi di montaggio da tavolo Vision sono resistenti e flessibili. Il modello VFM-DA2 (braccio da tavolo) è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o LED dotato sul retro di fori di montaggio da 100 x 100 mm, come nella maggior parte dei monitor per computer.

Carico di lavoro in sicurezza: 9 kg

Il modello VFM-DA2 è in grado di sostenere monitor con un peso massimo di 9 kg (20 libbre).

Fino a 34"

Adatto a schermi compresi tra 10" e 34". Questo sistema di montaggio è in grado di sostenere in maniera sicura anche display più grandi, purché abbiano punti di fissaggio disposti correttamente e peso inferiore al carico di lavoro in sicurezza.

Ammortizzatori regolabili

È possibile serrare o allentare gli ammortizzatori per sostenere carichi diversi, in modo da assicurare che il display rimanga nella posizione desiderata una volta libero.

Gestione dei cavi

Le clip sulle coperture consentono la disposizione ordinata dei cavi.

Morsetto o avvitamento

Il modello VFM-DA2 dispone di fissaggio a morsetto o di un adattatore fornito in dotazione per l'avvitamento al tavolo (è necessario praticare un foro nel tavolo).

Libertà di movimento

I movimenti di inclinazione, rotazione e orientamento praticamente illimitati e la regolazione dell'altezza consentono di posizionare il display esattamente come richiesto.

Altezza massima

La massima altezza dalla superficie del tavolo al centro dello schermo è di 390 mm (15,3").

SPECIFICHE

DIMENSIONI PRODOTTO

vedere immagine

DIMENSIONI CON IMBALLO

407 x 292 x 122 mm / 16,0" x 11,5" x 4,8" (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO DEL PRODOTTO

3,0 kg (6,6 libbre)

PESO CON IMBALLO

3,8 kg (8,4 libbre)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

9 kg (19,84 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

alluminio

COLORE

argento

DIMENSIONI VESA

100 x 100 mm (3,9" x 3,9")

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M4 da 12 mm 4 viti M5 da 12 mm 3 viti M6 da 12 mm 2 viti M6 da 10 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, REACH