

Supporto da pavimento portatile per display fino a 60 kg
Adatto a display con dimensioni VESA fino a 800 x 600 mm
Per display da 40-86"
(soggetto a schema VESA e limite di peso)
Altezza regolabile tramite motore 400 mm
Mensola extra larga per barra video



Questo supporto da pavimento semplice e pratico offre una regolazione motorizzata dell'altezza a un prezzo accessibile e di base, rendendolo accessibile a tutti.

SWL 60 kg (132 lbs)

Il robusto telaio in acciaio può supportare schermi che pesano fino a 60 chilogrammi.

Display da 40-86"

L'idoneità di un supporto è determinata anche dal peso del display e dalle dimensioni dei punti di montaggio. I display che pesano meno di 60 kg e hanno un pattern VESA fino a 800 x 600 mm sono compatibili con questo supporto.

Ruote bloccabili

Le ruote da 50 mm possono tutte bloccarsi.

Regolazione dell'altezza motorizzata

Basta premere un pulsante per regolare l'altezza di 400 mm. Un interruttore di sicurezza garantisce che il motore si fermi se viene rilevata resistenza.

Scaffale Bar Conferenza

La larga mensola inferiore è perfetta per le barre video di Teams o Zoom sotto il display. Può anche servire come un comodo posto per riporre i laptop.

Memoria dell'altezza

Il controller dispone di due slot di memoria, permettendoti di premere un pulsante e regolarlo istantaneamente a un'altezza preimpostata.

SPECIFICHE

DIMENSIONI IMBALLATE

1315 x 520 x 260 mm / 51.8"x 20.5"x 10.2" (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO DEL PRODOTTO

36,3 kg (80,0 lbs)

PESO CONFEZIONATO

42,1 kg (92,8 lbs)

CARICO DI LAVORO SICURO (SWL)

60 kg (132 lbs)

CARICO DI LAVORO SICURO DELLO SCAFFALE

5 kg (11 lbs)

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Acciaio, truciolato, plastica

COLORE

Nero sabbiato

DIMENSIONI VESA

800 x 600 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI INCLUSI

4 x Vite M5 14 mm 4 x Vite M6 14 mm 4 x Vite M6 30 mm 4 x Vite M8 30 mm 4 x Vite M8 50 mm 8 x Clip per la gestione dei cavi 4 x Piedini (per sostituire le ruote in applicazioni autoportanti)

GARANZIA

Ritorno alla base a vita

CONFORMITÀ

RoHS, REACH