

Draagbare vloerenstandaard voor displays tot 60 kg
Geschikt voor displays met VESA-maten tot 800 x 600 mm
Voor 40-86" displays
(afhankelijk van VESA-patroon en gewichtsgrens)
Hoogte verstelbaar door motor 400 mm
Extra brede videobalk plank



Deze eenvoudige, praktische vloerenstandaard biedt gemotoriseerde hoogteverstelling tegen een betaalbare, instapprijs, waardoor het voor iedereen toegankelijk is.

SWL 60 kg (132 lbs)

Het stevige stalen frame kan displays ondersteunen die tot 60 kilogram wegen.

40-86" Displays

De geschiktheid van een standaard wordt ook bepaald door het gewicht van het display en de afmetingen van de montagepunten. Displays die minder dan 60 kg wegen en een VESA-patroon tot 800 x 600 mm hebben, zijn compatibel met deze standaard.

Vergrendelbare wielen

De 50 mm zwenkwielen kunnen allemaal vergrendelen.

Gemotoriseerde Hoogteverstelling

Druk eenvoudig op een knop om de hoogte met 400 mm aan te passen. Een veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat de motor stopt als er weerstand wordt gedetecteerd.

Conferentie Bar Plank

De brede onderste plank is perfect voor Teams- of Zoom-videobalken onder het scherm. Het kan ook dienen als een handige plek om laptops op te bergen.

Hoogtegeheugen

De controller heeft twee geheugenslots, waarmee je op een knop kunt drukken en deze direct kunt aanpassen naar een vooraf ingestelde hoogte.

SPECIFICATIES

VERPAKTE AFMETINGEN

1315 x 520 x 260 mm / 51,8"x 20,5"x 10,2" (lengte x breedte x hoogte)

PRODUCTGEWICHT

36,3 kg (80,0 lbs)

VERPAKT GEWICHT

42,1 kg (92,8 lbs)

VEILIGE WERKLAST (SWL)

60 kg (132 lbs)

VEILIGE WERKBELASTING VAN DE PLANK

5 kg (11 lbs)

BOUWMATERIAAL

Staal, spaanplaat, plastic

KLEUR

Gezandstraald Zwart

VESA MATEN

800 x 600 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSOIRES INBEGREPEN

4 x M5 14 mm schroef 4 x M6 14 mm schroef 4 x M6 30 mm schroef 4 x M8 30 mm schroef 4 x M8 50 mm schroef 8 x Kabelbeheerclips 4 x Voeten (om wielen te vervangen in vrijstaande toepassingen)

GARANTIE

Levenslange terugkeer naar de basis

NALEVINGEN

RoHS, REACH