

Vloerstandaard voor displays tot 80 kg

Geschikt voor displays met VESA-maten tot 800 x 600 mm

Voor 55-100" displays

(afhankelijk van VESA-patroon en gewichtsbeperking)

Hoogte verstelbaar met handzwengel

Wand- en vloerverankering



De F26F van Vision bevestigt een display tegen een muur en draagt de belasting veilig over naar de vloer. De in hoogte verstelbare handzwengel heeft een mechanisme dat eenvoudig te bedienen en betrouwbaar is. Zoals alle Vision-producten bevat het alle benodigde componenten en wordt het geleverd met een onovertroffen levenslange garantie.

Deze aantrekkelijke vloerstatieven zijn ideaal voor vergaderruimtes, scholen of elke omgeving waar grote displays worden gebruikt.

SWL 80 kg (176 lbs)

Het stevige stalen frame kan displays ondersteunen die tot 80 kilogram wegen.

55-100" Displays

De geschiktheid van een standaard wordt ook bepaald door het gewicht van het display en de afmetingen van de montagepunten. Displays die minder dan 80 kg wegen en een VESA-patroon tot 800 x 600 mm hebben, zijn compatibel met deze standaard.

Verstelbare Hoogte

Draai aan de zwengel aan de zijkant van de kolom om de hoogte van het display met 400 mm (16 inch) aan te passen.

Kantelen

De VESA-montage is verstelbaar en kan naar beneden worden gekanteld om reflecties van bovenverlichting te voorkomen.

Mini-pc-bevestiging

VESA100-montagegaten en M4-afstandhouders zijn voorzien, waardoor een mini-pc, zoals een Dell Optiplex of Intel NUC, aan de VESA-montage achter het display kan worden bevestigd.

Kabelbeheer

Vision houdt rekening met elk detail! Er zijn plakbare kabelclips inbegrepen die zorgen voor een discrete kabelgeleiding langs de kolom.

SPECIFICATIES

VERPAKTE AFMETINGEN

1315 x 520 x 260 mm / 51,8"x 20,5"x 10,2" (lengte x breedte x hoogte)

PRODUCTGEWICHT

36,3 kg (80,0 lbs)

VERPAKT GEWICHT

42,1 kg (92,8 lbs)

VEILIGE WERKLAST (SWL)

80 kg (176 lbs)

VEILIGE WERKBELASTING VAN DE PLANK

5 kg (11 lbs)

BOUWMATERIAAL

Staal

KLEUR

Gezandstraald Zwart

VESA MATEN

800 x 600 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSOIRES INBEGREPEN

4 x M5 14 mm schroef 4 x M6 14 mm schroef 4 x M6 30 mm schroef 4 x M8 30 mm schroef 4 x M8 50 mm schroef 8 x Kabelbeheerclips 4 x Voeten

GARANTIE

Levenslange terugkeer naar de basis

NALEVINGEN

RoHS, REACH Certificering niet in bezit maar voldoet aan ISO 22881:2004 BS EN 12527:1999 BS EN 12531:1999

PRODUCTAFMETINGEN

650 x 1200 x 2170 mm / 26" x 47" x 85" (diepte x breedte x hoogte)