

Optimiert für Promethean ActivBoard 78 und 88 Zoll  
Kompatibel mit den meisten Weitwinkelprojektoren  
Höhenverstellung um 700 mm  
Universal-Teleskopstange für Projektor  
An der Wand zu befestigen



Die Flachbildschirmhalterung VFM-F40/WB von Vision ist eine robuste motorisierte Standhalterung für große, interaktive Whiteboards. Sie ist extrem belastbar, leistungsfähig und wird teilweise vormontiert ausgeliefert. Einfach aus der Verpackung nehmen, die Füße anbringen und an der Wand befestigen.

Dieser Ständer wurde für den Einsatz in Unterrichtsräumen optimiert, wo eine hochwertige Passgenauigkeit und Verarbeitung entscheidend sind. Dieser Ständer ist eine modifizierte Version unserer Bildschirm-Standhalterung VFM-F40. Er wurde so modifiziert, dass er mit den ActivBoards von Promethean und UST-P3 funktioniert, ist aber auch mit anderen Modellen kompatibel.

### Enthaltene Komponenten:

#### Nutzlast 130 kg

Bei der F40 kommen Schwerlast-Komponenten zur Aufnahme des Gewichts zum Einsatz. Ein leistungsstarker Linearantrieb mit einer Kraft von 1500 Newton sorgt mit einer Geschwindigkeit von 19 mm pro Sekunde für ein schnelles Hochfahren/Absenken.

#### Schnelle Höheneinstellung um 700 mm

Die Mittelsäule ist 1,7 Meter hoch. Die Säule kann weit oben an der Wand verankert werden, wodurch sich eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten ergibt.

#### Extrem enge Toleranzwerte

Der Bewegungsmechanismus ist in Rollenschieber-Bauweise mit vier Qualitätslagern ausgeführt, die an geschliffenen Schienen hochgleiten. Die Toleranzwerte der Lager an der Schiene lassen keine unerwünschte Bewegung zu.

#### Drahtlose Steuerung

Eine Fernsteuerung mit einfachen Funktionen zum Auf- und Abwärtsfahren ist enthalten. Der Anwender kann den Halter oder einen Magnetpunkt verwenden, um die Fernbedienung seitlich an der Säule außerhalb der Sicht zu verstecken.

#### Vier Wandhalter

Mit den Wandhaltern wird die Säule in unterschiedlichen Höhen an der Wand befestigt. Sie können die Säule entweder direkt an der Wand oder in bis zu 140 mm Entfernung fixieren. *Hinweis: Mindestens zwei Wandhalter reichen aus, vorausgesetzt, sie werden an einer tragenden Wand befestigt. Vier sind jedoch besser als zwei.*

#### Sicherheitsstopp

Wenn das Display auf hartes Mobiliar abgesenkt wird, aktiviert dies einen Sicherheitsstopp. Bitte beachten: Bei weichen Gegenständen löst diese Abschaltung unter Umständen nicht aus. Beim Absenken des Displays ist stets Vorsicht geboten.

### **Füße oder feststehend**

Der Lieferumfang umfasst verstellbare Füße, die die Nivellierung erleichtern. Oder tauschen Sie sie gegen die ebenfalls mitgelieferten Halterungen aus, um die Säule am Boden zu befestigen.

### **Kabelmanagement**

Großzügig bemessene seitliche Kabeleinführungen machen die Kabelführung zum Kinderspiel. An der Rückseite befinden sich Löcher für Kabelbinder.

### **Unordnung verbergen**

Hinter der Frontplatte ist genügend Platz, um Kabel, Media Player, Mini-PCs und Verteilerkästen zu verbergen.

## **SPEZIFIKATIONEN**

### **VFM-F40/WB Motorisierte Whiteboard-Standhalterung**

#### **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-WB\_UR 1 x TM-ST2 2 x VFM-WSB

#### **PRODUKTABMESSUNGEN**

Siehe CAD

#### **PACKMASS**

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB\_UR: TBC

#### **PRODUKTGEWICHT**

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-WB\_UR: TBC Gesamtgewicht: kg

#### **VERPACKUNGSGEWICHT**

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-WB\_UR: TBC Gesamtgewicht: kg

#### **ZULÄSSIGE BELASTUNG**

130 kg

#### **WERKSTOFF**

Stahl

#### **FARBE**

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

#### **MOTORTYP**

Linearantrieb

#### **SICHERHEITSTOPP**

Ja

#### **KRAFT**

1500 N (auf- und abwärts)

#### **BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT**

19 mm pro Sekunde

#### **HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH**

700 mm

#### **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

BEIM VFM-F40FRAME 1 x EU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x UK Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x AU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x US Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m 1 x IR Funkfernsteuerung (inkl. A23 12V-Batterie) 4 x Wandhalter BEI DER VFM-W8X6 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube

#### **STROMVERSORGUNG**

Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

#### **GARANTIE**

30 Jahre für Rücksendung ins Werk Nur GB: 5 Jahre Vor-Ort-Garantie

#### **KONFORMITÄT**

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

#### **ERSATZFERNBEDIENUNG**

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Mit integriertem Netzteil