

Optimisé pour Promethean ActivBoard 78 et 88 pouces
Fonctionne avec la plupart des projecteurs à focale courte
Réglage en hauteur de 700 mm
Perche télescopique universelle pour projecteur se fixe au mur



Le support pour écran plat VFM-F40/WB de Vision est un support au sol motorisé très résistant pour les grands tableaux interactifs. Alliant puissance et une grande rigidité, il est livré presque entièrement monté. Il suffit de le sortir de son emballage, d'installer les pieds et de le fixer au mur.

Ce support est optimisé pour une utilisation en salle de classe où un ajustement et une finition de haute qualité sont essentiels. Ce support est une version modifiée de notre support au sol pour écran VFM-F40. Il a été modifié pour fonctionner avec les ActivBoards Promethean et l'UST-P3, mais il fonctionnera également avec d'autres modèles.

Composants inclus:

CMU 130 kg

Le F40 est constitué d'éléments de forte épaisseur pour supporter la charge. Un moteur linéaire de grande puissance déploie une force de 1500 newtons pour la montée et la descente à une vitesse de appréciable de 19 mm par seconde.

Réglage en hauteur rapide de 700 mm

La colonne centrale a une hauteur fixe de 1,7 mètres. La colonne peut être fixée au mur en hauteur, ce qui offre une grande souplesse d'installation.

Tolérances extrêmement strictes

La conception du mécanisme de déplacement fait appel à une glissière comprenant quatre paliers de haute qualité coulissant le long de rails lisses. Les critères de tolérance des paliers sur les rails éliminent tout mouvement indésirable.

Télécommande sans fil

La télécommande fournie permet la montée et la descente. L'utilisateur peut la ranger dans l'étui prévu ou la fixer sur le côté de la colonne à l'aide d'un support aimanté autocollant.

Quatre supports muraux

La colonne se fixe au mur à différentes hauteurs à l'aide d'équerres. Celles-ci permettent de positionner la colonne au ras du mur ou de l'en écarter de 140 mm au maximum. *Remarque: Une paire d'équerres suffit pour autant qu'elles soient fixées à une structure porteuse. Quatre équerres valent mieux que deux.*

Arrêt de sécurité

Si l'écran rencontre un objet rigide pendant sa descente, un dispositif d'arrêt de sécurité se déclenche. Veuillez noter qu'un objet mou ne suffira pas toujours à provoquer l'arrêt. Faites attention avant d'essayer de descendre l'écran.

Pieds ou ancrage

Des pieds réglables sont fournis afin de faciliter la mise à niveau. Vous pouvez les remplacer par les supports inclus qui fixent la colonne au sol.

Gestion des câbles

Des trous largement dimensionnés sur les côtés permettent de tirer les câbles facilement et rapidement. Des trous sont prévus à l'arrière pour les attaches de câbles.

Dissimulez les câbles

Vous disposez de suffisamment de place derrière le cache avant pour y ranger les câbles, Media Player, PC miniature et panneaux d'alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES

VFM-F40/WB Support au sol motorisé pour tableau blanc

CONTENU DU COLIS

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x VFM-WSB

DIMENSIONS DU PRODUIT

Voir infographie

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ

VFM-F40FRAME : 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6 : 880 x 235 x 40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

POIDS DU PRODUIT

VFM-F40FRAME : 26 kg VFM-W8X6 : 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-WB_UR: TBC Total : kg

POIDS EMBALLÉ

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-WB_UR: TBC Total: kg

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

130 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier

COULEUR

Noir mat thermolaqué

TYPE DE MOTEUR

Entraînement linéaire

ARRÊT DE SÉCURITÉ

Oui

FORCE

1500 N (montée et descente)

VITESSE DE DÉPLACEMENT

19 mm par seconde

PLAGE DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

700 mm

ACCESSOIRES INCLUS

AVEC VFM-F40FRAME 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » européen de 2,5 m 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » britannique de 2,5 m 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » australien de 2,5 m 1 câble d'alimentation C7 « en 8 » norme USA de 2,5 m 1 télécommande infrarouge (pile 12 V A23 12V incluse) 4 supports muraux AVEC VFM-W8X6 4 vis M5 de 16 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 25 mm 4 vis M8 de 16 mm 4 vis M8 de 35 mm 2 vis M8 de 45 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation intégrée 110-230 V

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie Royaume-Uni seulement : 5 ans sur site

CONFORMITÉ

RoHS, DEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Conforme à la loi américaine ADA sur les personnes handicapées (Americans with Disability Act)

TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE

VFM-F40RC [SAP UE : 6360036] Avec bloc d'alimentation intégré