

Ottimizzato per Promethean ActivBoard da 78" e 88"
Funziona con la maggior parte dei proiettori a corta gittata
Regolazione dell'altezza di 700 mm
Braccio telescopico universale per proiettore
Fissaggio a parete



Il supporto da pavimento per schermi piatti Vision VFM-F40/WB è un supporto da pavimento motorizzato per carichi pesanti per lavagne interattive di grandi dimensioni. È eccezionalmente solido e resistente e viene fornito parzialmente assemblato. Basta estrarlo dall'imballaggio, installare i piedi e fissarlo alla parete.

Il supporto è ottimizzato per l'uso in aule in cui è essenziale disporre di un equipaggiamento tecnico di alta qualità. Questo supporto è una versione modificata del supporto da pavimento per schermi VFM-F40. È stato modificato per poter essere utilizzato con i display Promethean ActivBoard e UST-P3, ma funziona anche con altri modelli.

Componenti inclusi:

Carico di sicurezza: 130 kg

Il sistema F40 utilizza componenti di calibro pesante per sostenere i pesi e un potente motore a trasmissione lineare per sollevarli e abbassarli con una forza di 1500 Newton a una velocità di 19 mm al secondo.

Regolazione rapida dell'altezza fino a 700 mm

La colonna centrale ha un'altezza fissa di 1,7 metri. È possibile ancorare la colonna a un'altezza elevata sulla parete in modo da offrire all'installatore un ampio spettro di opzioni.

Tolleranze estremamente ridotte

Il meccanismo di scorrimento a rulli è costituito da quattro cuscinetti di alta qualità su binari lucidati. Le tolleranze dei cuscinetti sul binario eliminano qualsiasi movimento indesiderato.

Pratico telecomando

Il sistema viene fornito con un telecomando che offre semplici funzioni di sollevamento o abbassamento. Il telecomando può essere riposto sull'apposito supporto o tramite un magnete sul lato della colonna, fuori dal campo visivo.

Quattro staffe da parete

Le staffe consentono di fissare la colonna alla parete a varie altezze, in posizione aderente alla parete o sporgente fino a 140 mm. *Nota: è opportuno utilizzare un minimo di due staffe da parete, purché siano fissate a una struttura portante. È preferibile utilizzarne quattro anziché due.*

Arresto di sicurezza

Un meccanismo di arresto di sicurezza scatta nel momento in cui durante l'abbassamento il display tocca una superficie rigida. *Nota: eventuali oggetti morbidi potrebbero non azionare l'arresto. Prestare sempre attenzione durante lo spostamento verso il basso del display.*

Installazione su piedi o fissa

Il sistema è dotato di piedi che agevolano la regolazione del livello; in alternativa è possibile sostituirli con le staffe in dotazione per fissare la colonna al pavimento.

Gestione dei cavi

Gli ampi fori di passaggio dei cavi sui lati consentono operazioni di organizzare i cavi in modo semplice e rapido. Sul retro sono disponibili dei fori per fascette stringicavo.

Niente più disordine

Il sistema offre ampio spazio dietro la copertura frontale per nascondere cavi, media player, mini PC e schede di distribuzione di alimentazione.

SPECIFICHE

VFM-F40/WB Supporto da pavimento motorizzato per lavagne

IN DOTAZIONE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x VFM-WSB

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Vedere CAD

DIMENSIONI CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

PESO DEL PRODOTTO

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-WB_UR: TBC Totale: kg

PESO CON IMBALLO

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-WB_UR: TBC Totale: kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

130 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio

COLORE

Nero opaco verniciato a polvere

TIPO MOTORE

trasmissione lineare

ARRESTO DI SICUREZZA

sì

FORZA

1500 N (sollevamento e abbassamento)

VELOCITÀ DI MOVIMENTO

19 mm al secondo

CAMPO DI REGOLAZIONE ALTEZZA

700 mm

ACCESSORI INCLUSI

CON VFM-F40FRAME 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per UE da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Regno Unito da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per AU da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Stati Uniti da 2,5 m 1 telecomando a infrarossi (batteria A23 da 12 V inclusa) 4 staffe da parete CON VFM-W8X6 4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 16 mm 4 viti M8 da 35 mm 2 viti M8 da 45 mm

ALIMENTAZIONE

Alimentatore integrato da 110-230 V

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza Solo Regno Unito: 5 anni on-site

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conforme ADA (Americans with Disability Act)

RICAMBIO TELECOMANDO

VFM-F40RC [SAP UE: 6360036] Con alimentatore (PSU) integrato