

Geoptimaliseerd voor Promethean ActivBoard 78 en 88"

Werkt met de meeste projectoren voor korte afstand

Hoogteafstelling 700 mm

Universele telescopische arm voor projector

Aan de wand te bevestigen



De flatscreenbeugel VFM-F40/WB van Vision is een krachtige gemotoriseerde vloerstandaard voor grote interactieve whiteboards. Het product is superrobuust, krachtig en wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Haal het product uit de doos, installeer de voeten en bevestig het aan de muur.

Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in klaslokalen waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking essentieel zijn. Deze standaard is een aangepaste versie van onze VFM-F40-vloerstandaard voor monitoren. Het product is aangepast voor gebruik met de Promethean ActivBoards en UST-P3, maar werkt ook met andere modellen.

Componenten inbegrepen:

Veilig draagvermogen van 130 kg.

De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een snelheid van 19 mm per seconde.

Snelle hoogteverstelling van 700 mm

De centrale zuil is een vaste kolom met een lengte van 1,7 meter. De zuil kan hoog aan de wand worden verankerd. De installateurs hebben dus genoeg opties.

Extreem kleine toleranties

Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met vier hoogwaardige steunen die omhoog schuiven over gepolijste rails. De toleranties van de steunen op de rail resulteren in nul ongewenste beweging.

Draadloze bediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden bevestigd.

Vier wandbeugels

U kunt de zuil m.b.v. de beugels op verschillende hoogtes aan de wand bevestigen. Vlak tegen de wand of met een tussenruimte van 140 mm. *Opmerking: Minimaal twee wandbeugels voldoen, zolang deze aan de draagconstructie bevestigd zijn. Vier beugels zijn uiteraard beter dan twee.*

Veiligheidsstop

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

Verstelbare voet of vaste bevestiging

De standaard wordt geleverd met stelvoeten om het afstellen te vereenvoudigen. U kunt de zuil ook aan de vloer bevestigen met de meegeleverde beugels.

Kabelmanagement

Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien van gaten voor kabelbinders.

Alles uit het zicht

Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers.

SPECIFICATIES

VFM-F40/WB Gemotoriseerde vloerstandaard voor whiteboards

WAT U KRIJGT

1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x VFM-WSB

AFMETINGEN PRODUCT

Zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

GEWICHT PRODUCT

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-WB_UR: TBC Totaal: kg

GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-WB_UR: TBC Totaal: kg

VEILIGE WERKLAST

130 kg

MATERIAAL

Staal

KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

AUTOMATISCHE REM

ja

VEILIGHEIDSTOP

1500 N

KRACHT

1500 N (zowel omhoog als omlaag)

BEWEGINGSSNELHEID

19 mm per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

700 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel AU 2,5 m lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VS 2,5 m lang 1 IR-afstandsbediening (inclusief A23-batterij 12 V) 4 wandbeugels BIJ VFM-W8X6 4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16 mm 4 x M8-schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm

VOEDING

110-230 V geïntegreerde voeding

GARANTIE

Levenslang retourneren Alleen VK: 5 jaar op locatie

NORMEN

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Americans with Disability Act)

RESERVE AFSTANDSBEDIENING

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Met geïntegreerde PSU