



Gemotoriseerde vloerstandaard voor flatscreens met XL wielen


VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

vav.link/nl/vfm-f40-wxl

Kan max. 130 kg (286 lb) tillen
Hoogteafstelling 700 mm (27,6")
Handgrepen
Lange poten voor maximale stabiliteit
Hoogwaardige wielen van 100 mm (4")

De flatscreenmontage VFM-F40/WXL van Vision is een krachtige gemotoriseerde vloerstandaard voor grote interactieve of niet-interactieve schermen. Het product is superrobuust en krachtig en wordt vrijwel compleet gemonteerd geleverd. Haal het product uit de doos en monteer de wielunit en de beugel voor flatscreens. Er is geen vloerstandaard die eenvoudiger in elkaar te zetten is.

De vloerstandaarden van Vision geven het gewicht van het zware scherm veilig door aan de vloer. Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in vergaderruimten waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking essentieel zijn.



Veilig draagvermogen 130 kg (286 lb)

De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een relatief hoge snelheid van 19 mm (0,8") per seconde.

Reguliere levering

Dit product wordt geleverd in drie dozen: een VFM-F40FRAME met de bijna volledig gemonteerde zuil. Een VFM-W8X6-wandbeugel om aan de zuil te bevestigen. En een VFM-FWHEELSXL-wielunit. Dit doen wij om het gewicht van de doos onder de 30 kg/66 lb te houden, zodat wij gebruik kunnen maken van de normale koeriersdiensten.

Gemotoriseerde hoogteafstelling 700 mm / 27,5"

De centrale zuil is een vaste kolom van 1,7 meter (5,6 feet) hoog. De beweegbare unit kan over een afstand van 700 mm / 27,5" hoger of lager worden afgesteld.

Extreem kleine toleranties

Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met vier hoogwaardige lagers die over gepolijste rails schuiven. De toleranties van de lagers op de rail resulteren in nul ongewenste beweging.

Draadloze bediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden bevestigd.

Handgrepen


De wielunit wordt geleverd met twee handgrepen met behulp waarvan de vloerstandaard verplaatst kan worden zonder het scherm vast te pakken.

Veiligheidsstop

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

Kabelbeheer

Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien van gaten voor kabelbinders.



VISION



Alles uit het zicht

Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers. Bij de wielunit wordt een achterkap voor de zuil meegeleverd. Aan de achterkant heeft u nog steeds toegang tot een royale kabelhaak

VESA 800 x 600

Dit product wordt geleverd met de krachtige [VFM-W8X6](#)-wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grootformaat flatscreens van 47 tot 90", mits het scherm beschikt over een . De zuil is ook geschikt voor de grotere [VFM-W10X6](#)-wandbeugel van Vision, evenals de kleinere [VFM-W6X4](#) en [VFM-W4X4](#).

Optionele laptopplank

Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met tussenruimten van 80 mm (3,1") aan het horizontale deel van de wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm (17,7") breed bij 306 mm (12,0") diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de plank zich 680 mm (26,8") onder het midden van het scherm. *Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* De laptopplank kan ook aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. Hiervoor heeft u de [VFM-F40RSBKT](#)-adapters nodig. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: nog niet aangekondigd]*

Optionele plank voor videoconferenties

Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd. De plank is geschikt voor camera's, zoals de Rally of de Meetup van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-basisstations van Barco. Met VESA100-gaten in het verticale gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als behuizingen voor iPads worden bevestigd.

Royale wielen van 100 mm / 4"

Dankzij de grote wielen kan de vloerstandaard gemakkelijker worden verplaatst met minder trillingen. De wielen hebben afgeronde hoeken waardoor ze vriendelijker voor uw voeten zijn.

Maximale stabiliteit

De poten hebben een diepte van 800 mm / 31,5" voor maximale stabiliteit. Deze draagbare standaard is geschikt voor zware schermen. Voor lichtere schermen die niet vaak verplaatst worden, kunt u ook de VFM-F40/W gebruiken. Deze heeft ondiepere poten.

Optionele rotatie

Optioneel is een draaimodule met lagerconstructie verkrijgbaar waarmee het scherm gedraaid kan worden van staande naar liggende positie. Met deze lagerconstructie wordt het veilig draagvermogen van het scherm beperkt tot 45 kg / 99 lb. *Onderdeelnummer: [VFM-WRT](#) [EU SAP: 5432023 / US SAP nog niet bevestigd]*

Optionele plank aan de achterkant

De VFM-WLS-laptopplank van Vision kan met toevoeging van twee eenvoudige adapterbeugels op elke hoogte aan de achterkant van de kolom worden bevestigd. *Onderdeelnummer: [VFM-F40RSBKT](#) [EU SAP: 5734147]*

MANUAL

Quick manual

EN PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/manuals/VFM-FWHEELSXL_quick_manual.pdf

W manual

EN PDF 969.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/manuals/VFM-F40-W_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 890.55 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/cad/VFM-F40.zip>

Cad

VND.DWG 213.59 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/cad/VFM-FWHEELSXL.dwg>

IMAGE

WXL

ZIP 15.65 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL.zip>

Dims

PNG 328.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Underneath

PNG 1.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

Right angle

PNG 899.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Left angle

PNG 905.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Above

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

Menu

PNG 177.95 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_menu.png

Product Images

PNG 1.12 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL.png>

Front

PNG 1.01 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front.png

Front angle w display

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front_angle_w_display.png

Front w display

PNG 1.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front_w_display.png

Rear

PNG 0.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_rear.png

Rear w display

PNG 1.41 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_rear_w_display.png

Side

PNG 385.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_side.png

Side w display

PNG 408.01 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_side_w_display.png

SPECIFICATIONS

WAT U KRIJGT

1 X VFM-F40FRAME 1 X VFM-W8X6 1 X VFM-FWHEELSXL

AFMETINGEN PRODUCT

VFM-F40FRAME: ZIE CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM / 33,3" X 25,0" X 1,4" (B X H X D) VFM-FWHEELSXL: ZIE CAD

AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM / 55,12" X 14,96" X 5,51" VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM / 34,6" X 9,3" X 1,6" VFM-FWHEELSXL: 996 x 960 x 95 mm / 39,2" x 37,8" x 3,7"

GEWICHT PRODUCT

VFM-F40FRAME: 26 KG / 57 LB VFM-W8X6: 5,8 KG / 12,9 LB VFM-FWHEELSXL: 11,4 KG / 25,1 LB
TOTAAL: 43,2 KG / 95,2 LB

GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 29,9 KG / 66 LB VFM-W8X6: 6,8 KG / 15,0 LB VFM-FWHEELSXL: 13,7 KG / 30,2 LB
TOTAAL: 50,4 KG / 111,1 LB

VEILIG DRAAGVERMOGEN

130 KG / 286 LB

MATERIAAL

STAAL

KLEUR

GEPOEDERCOAT MAT ZWART

VESA-MATEN

800 X 600 MM 800 X 500 MM 800 X 400 MM 600 X 600 MM 600 X 500 MM 600 X 400 MM 500 X 500 MM 500 X 400 MM 400 X 600 MM 400 X 400 MM 400 X 300 MM 400 X 200 MM 300 X 400 MM 300 X 300 MM

MOTORTYPE

LINEAIRE AANDRIJVING

VEILIGHEIDSTOP

JA

KRACHT

1500 N (ZOWEL OMHOOG ALS OMLAAG)

BEWEGINGSSNELHEID

19 MM / 0,8" PER SECONDE

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

700 MM / 27,6"

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FIR

0,27 kg (0,44 lb)

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL EU 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VK 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL AU 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VS 2,5 M (8 FT) LANG 1 IR-AFSTANDSBEDIENING (INCLUSIEF A23-BATTERIJ 12 V) 4 WANDBEUGELS BIJ VFM-W8X6 4 X M5-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 25 MM 4 X M8-SCHROEF 16 MM 4 X M8-SCHROEF 35 MM 2 X M8-SCHROEF 45 MM BIJ VFM-FWHEELSXL 2 HANDGREPEN ACHTERKAP VOOR ZUIJL

VOEDING

110-230 V GEÏNTEGREERDE VOEDING

GARANTIE

LEVENSLANG RETOURNEREN ALLEEN VK: 5 JAAR OP LOCATIE

NALEVING

ROHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC CONFORM ADA (AMERICANS WITH DISABILITY ACT)

CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-F40/WXL [EU SAP: 5062719 / US SAP: 70017408]

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Laptopplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC PLANK VOOR VIDEOCONFERENTIES [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] VFM-WRT Draaimodule [EU SAP: 5432023 / US SAP: nog niet bevestigd]

ALTERNATIEVE KITS

VFM-F40/WXL/4X4 [EU SAP: 5402806] VFM-F40/WXL/4X6 [EU SAP: 5402807] VFM-F40/WXL/6X4 [EU SAP: 5402808] VFM-F40/WXL/10X6 [EU SAP: 5402809]



VISION