

Bærbar kraftig mobilvogn
Understøtter to skærme op til 80 kg i alt
Midterkamera-hylde inkluderet
800 mm højdejustering, motoriseret
Kontrol via kablet controller eller RS-232
Aftagelige hjul for ikke-bærbar variation
Aftagelige bagben til at læne sig mod vægge



Skal du installere et Microsoft Teams- eller Zoom-rum? Visions VFM-F50T Dual-trolley gør det nemt at installere to skærme på én gulvstand. Dette sæt består af den bærbare F50T med en adapterskinne til dobbelt skærm og en anden vægmontering.

F50T har motoriseret højdejustering, så med et tryk på en knap kan du hæve den til større rum eller sænke den for at justere sig med højden af et mødebord.

Komponenter inkluderet:

SWL 80 kg

F50T anvender komponenter af kraftig materiale for at understøtte vægten. Vægten af alle skærme tilsammen må ikke overstige dette.

Fire kasser

Dette sæt indeholder 1 x VFM-F50T gulvstander (leveres i to kasser bundtet sammen), 1 x VFM-F50_DL skinne tilbehør og 1 x VFM-W8X6 vægmontering. Hvis du har brug for en anden kombination, kan du bestille hver del separat.

Kablet kontrol eller RS-232

En kablet fjernbetjening tilbyder op- og nedfunktioner. Derudover har du mulighed for at bruge et RS-232 kontrolsystem, der giver dig mulighed for at tilføje forudindstillede positioner samt øvre og nedre grænser.

4" Hjul

Medicinkvalitet 4" (100 mm) hjul glider over eventuelle bump, hvilket gør standen let at trække, selv på dyb tæppe. Store hjul reducerer vibration. Alle hjul kan låses.

Skjul rod

Store kabelføringshuller giver nem og hurtig trækning af kabler. Frontdækslet kan fjernes, så slutbrugeren har nem adgang til alt det nødvendige. Der er også masser af plads til at skjule kabler, medieafspillere, mini-pc'er og stikdåser inde i søjlen.

Vandret eller lodret

Vision's VESA-monteringer understøtter både portræt- og landskabsorientering.

800 mm Motoriseret Højdejustering

Motoriseret højdejustering muliggør nem ændring af skærmens højde for at imødekomme forskellige publikumspræferencer og behov.

Øget Sikkerhed

En sikkerhedssensor stopper motoren, når skærmen sænkes ned på et forhindring.

Kamerahylde

Placering af kameraet i midten af de to skærme forbedrer indtrykket af naturlig øjenkontakt for fjernpartnere. F50-standen tilbyder fleksibilitet til at montere en centerhylde over, under eller mellem de to skærme. Hvis der bruges et mindre kamera som Logitech Brio, kan platformdelen af hylleassembløjet udelades.

2 x Skærme

Understøtter to skærme fra 55" til 86". Hver skærm kan veje op til 40 kg. Aluminiumsskinnen leveres i tre dele og tillader justering af skærmene fra side til side.

Ikke-bærbar variation

Nogle gange har brugerne brug for en ikke-bærbar, fritstående løsning, så fjern simpelthen hjulene og monter de justerbare fødder. Fødderne har lav profil for at reducere risikoen for at snuble.

Glasvægge

Har du et mødelokale med en ikke-bærende eller glasvæg? F50T-fødderne kan konfigureres til sikkert at understøtte standen, der læner sig mod glas. Ændring af vinklen på de bageste ben tillader at positionere skærmen mod væggen uden nogen belastning på den.

SPECIFIKATIONER

VFM-F50T/D Motoriseret Gulvstand til Dobbelt Fladskærmspanel

PRODUKTMÅL

Se CAD (computerassisteret tegning)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

80 kg (40 kg pr. skærm)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål, Aluminium

FARVE

Pulverlakeret matsort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MOTORTYPE

Lineær

BEVÆGELSESHASTIGHED

16 mm pr. sekund

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE

800 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x EU Figure-8 C7 Strømkabel, 2,5 m lang 1 x UK Figure-8 C7 Strømkabel, 2,5 m lang 1 x AU Figure-8 C7 Strømkabel, 2,5 m lang 1 x Fjernbetjening med kabel, 1,5 m lang 2 x Vægbeslag 8 x M5 16 mm skrue 8 x M6 16 mm skrue 8 x M6 25 mm skrue 8 x M8 30 mm skrue 8 x M8 50 mm skrue 8 x Nylonafstandsstykker på 15 mm (til 2S 85" Microsoft Surface Hub) 8 x Nylonafstandsstykker på 20 mm (til 2S 85" Microsoft Surface Hub) 1 x Kamerahylde 2 x Endestykker til ekstrudering 12 x T-spor M6 bolte med T-spor møtrikker

STRØMFORSYNING

110-230 V Integreret strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Certificering ikke opretholdt, men overholder ISO 22881:2004 BS EN 12527:1999 BS EN 12531:1999

