

Transportabel, kraftig mobil vogn

Til fladskærme i stort format på 47-100"

800 mm højdejustering, ikke-elektrisk

[Bemærk: Når den er installeret, kan højden ikke justeres]

Vinkelbeslag til valgfri installation i kioskstil

Aftagelige hjul for en ikke-transportabel variation

Aftagelige bagerste ben til at læne sig op ad vægge



eder du efter en sikker og pålidelig løsning til at understøtte og flytte dit tunge interaktive fladskærmspanel? Søg ikke længere end Vision's F51T mobile vogn, designet til stabilitet, styrke og problemfri mobilitet.

Den kan nemt omdannes til et fritstående, ikke-bærbar gulvstativ, hvilket gør den perfekt til midlertidige eller udlejnings-AV-installationer.

F51T har højdejustering, så du under monteringen kan indstille højden afhængigt af anvendelsen. I et stort rum kan fjernbetjente tilskuere nyde en klar udsigt til præsentationen over hovederne på mængden. Eller du kan sænke den, så små børn kan interagere med den interaktive skærm komfortabelt i et læringsmiljø. F51-standeren bringer bekvemmelighed og tilpasningsevne til dine præsentationer og uddannelsesmiljøer.

SWL 95 kg

F51T har kraftige komponenter for at bære vægten.

Inkluderet Kiosk Vinkelbeslag

Skærmbeslaget kan monteres i en vinkel på 45° for at muliggøre kioskbrug, men bemærk, at skærmens SWL reduceres til 50 kg ved brug af disse beslag.

Antivæltning

For at sikre stabilitet i den virkelige verden indstillede vi den til maksimal højde med en belastning på 100 kg (220 lb), med alle fire hjul låst. Tippepunktet er 16° fra side til side eller for og bagud, hvilket betyder, at det overstiger de strenge UL 1678-stabilitetskrav. Bemærk: Dette blev kun udført til testformål. Forsøg ikke dette.

Hjul på 4"

Medicinsk kvalitet 100 mm hjul glider let over eventuelle bump, hvilket gør stativet nemt at trække, selv på dyb tæppe. Store hjul reducerer vibrationer. Alle hjul kan låses.

Skjul rod

Forsiden kan tages af, hvilket letter kabelruting. Og du kan skjule kildeenheder eller strømdistributionsplader inde i søjlen.

VESA 800 x 600

Dette produkt inkluderer Visions kraftige 800 x 600 vægbeslag, der passer til de fleste store fladskærme på mellem 47" og 100" i overensstemmelse VESA-mønster og vægtbegrænsning. Hvis din skærm har et alternativt VESA-mønster, passer Visions andre kraftige vægbeslag (VFM-W4X4, VFM-W6X4 eller VFM-W10X6) også til F50T-standeren.

800 mm Højdejustering

Højden på skærmen kan ændres under montering for at passe til publikummet.

Kompatibel med Surface Hub

Afstandsholdere medfølger til brug med 85" Microsoft Surface Hub.

Fast Fristående

Nogle gange har brugerne brug for en ikke-bærbar, fritstående løsning, så fjern simpelthen hjulene og monter de justerbare fødder. Fødderne har lav profil for at reducere risikoen for at snuble.

Glasvægge

Har du et mødelokale med en ikke-bærende eller glasvæg? F51T-fødderne kan konfigureres til sikkert at understøtte stativet, der læner sig op ad glas. Ændring af vinklen på det bagerste ben tillader placering af skærmen mod væggen uden belastning på den.

Valgfrit VC-hylde

En valgfri hylde fastgøres i midten over eller under displayet. Ethvert kamera, inklusive Logitech Rally eller Meetup, kan fastgøres til hylde. *Varenummer: VFM-WVC/2 [SAP: 8271288]*

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

Se CAD (computerassisteret tegning)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

1112 x 422 x 376 mm/ 43,78" x 16,61" x 14,8"

PRODUKTVÆGT

56 kg / 123,46 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

57 kg / 125,66 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

95 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

FARVE

Pulverlakeret matsort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm Via tilføjelse af yderligere beslag: 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE

800 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x 16 mm M5-skruer 4 x 16 mm M6-skruer 4 x 25 mm M6-skruer 4 x 30 mm M8-skruer 4 x 50 mm M8-skruer 4 x 13 mm tykke nylonafstandsstykker 4 x 20 mm tykke nylonafstandsstykker

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE Certificering ikke opretholdt, men overholder ISO 22881:2004 BS EN 12527:1999 BS EN 12531:1999

