



# Motoriseret gulvstander til fladskærm

VFM-FM EU SAP: 4291362 US SAP: 12939540

[vav.link/da/vfm-fm](http://vav.link/da/vfm-fm)

Kan løfte fladskærme, der vejer op til 130kg  
Linak-motor giver mulighed for højdejustering på op til 500mm (19,7") height adjustment  
Valgfri ekstratilbehør: cover, hylde, hjul  
Sikkerhedssænkingsstop til IR-stråle som ekstratilbehør

Udvalget af *Vision Flat-Panel Mount Floor (VFM-F)* har den største justerbarhed inden for tilgængelige beslag. Den kan klare næsten alle størrelser af skærme – interaktiv eller ej. H-rammen giver en utrolig styrke, fleksibilitet og stabilitet.

Coveret og hylden, der er vist på billederne, er valgfri ekstratilbehør.



## Kan løfte op til 130kg (287 lbs)

Den tungeste interaktive fladskærm er 84" Microsoft Surface Hub, der vejer næsten 130 kg. Under gentagelsestesten var det kun Linaks motor, der stadig fungerede efter én uge. Linak er den gyldne standard inden for lineære motorer og har arbejdet sammen med Vision om at tilpasse en motor, der passer lige præcis til dette beslag.

## Samlet højdejustering på 1200mm

Lige som de 500mm (20") med motoriseret bevægelse bliver de udvendige ben fastgjort til H-rammen med 700mm (28") inden for området for at give mulighed for justering af nivellering og højde. Det betyder op til 1200mm (47") inden for område! Ved den laveste indstilling kan den næsten røre gulvet. Ved den højeste indstilling kan skærmen være ca. 2500mm (98") høj.

## Breddeindstilling

Benene er 750mm (30") brede, så de skaber en stabil platform. Denne bredde reducerer vaklen og udelukker rysten på grund af ujævn vægtfordeling, når skærmen flyttes op.

## Kontrol

En simpel, kabelført fjernbetjening sidder fast på siden øverst på fladskærmen og er utilgængelig.

## 4 x vægbeslag

H-rammen – som har en samlet dybde på 133mm (5,2") – kan fastgøres direkte på væggen, eller med vægbeslagene kan den stå ud fra væggen op til 150mm (5,9"), så det er muligt at føre en håndliste bag samlingen. Vægbeslagene kan stort set anbringes på et hvilket som helst punkt bag H-rammen.

## Højdebegrænsere

En sikkerhedskontakt fastgøres øverst bag på skærmen og stopper motoren, hvis den flyttede samling rammer loftet. Den kan også fastgøres under skærmen for at forhindre, at skærmen rammer gulvet.

## Kabelstyring

Vægbeslagene til underrammen har slots, så det er nemt at kabelforbinde distributionsblokke og kabler bag ved.

## Cover

Dette beslag ser fantastisk ud uden et cover, men til virksomhedsanvendelser er det valgfri cover vigtigt. Coveret, der er fremstillet af APC (Aluminium Composite Panel), der er stærkt og ridsefast, fås i fire dele: en sektion er over skærmen og er kun synlig, når skærmen er på sit laveste punkt. De andre tre sektioner fastgøres under skærmen. Mørkegrå.

## Vælg VESA

Beslaget er pakket med Vision's VFM-W8X4-vægbeslag, der har et VESA-mønster på op til 800 x 400 mm, eller den større VFM-W12X6, der har et VESA-mønster på op til 1200 x 600 mm til meget store skærme, som f.eks. Microsofts Surface Hub.

**VISION**

**Hjul**

Robuste hjul forvandler samlingen til en bærbar løsning. Hjulene indeholder tværstiver og måler 750mm x 750mm (29,5"). 70mm (2,8") låsehjul anvendes. Mørkegrå eller hvid.

**Hylde**

En hylde kan monteres over eller under fladskærmen i forskellige højder. 306mm (12") dyb x 500mm (19,7") bred. Mørkegrå eller hvid.

**IR-sikkerhedsstopsensor**

Denne valgfri IR-stopkontakt, der fastgøres til de nederste hjørner på fladskærmen, standser sænkning, når den usynlige stråle afbrydes. Farve: Sort.

## MANUAL

Dims

**EN PDF 282.18 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM\\_dims.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_dims.pdf)

Manual

**DA PDF 674.27 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM\\_manual.dk.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual.dk.pdf)

Manual

**EN PDF 1.15 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM\\_manual.en.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual.en.pdf)

Quick manual

**EN PDF 461.36 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM\\_quick\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_quick_manual.pdf)

## CAD

CAD

**ZIP 1.16 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/cad/VFM-FM.zip>

## IMAGE

Product Images

**ZIP 12.35 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM.zip>

Product Images

**PNG 518.34 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2G.png>

Product Images

**PNG 509.98 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2.png>

Front angle w screen wheels cover shelf

**PNG 784.89 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_front\\_angle\\_w\\_screen\\_wheels\\_cover\\_shelf.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen_wheels_cover_shelf.png)

Rear angle w wheels

**PNG 875.10 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_rear\\_angle\\_w\\_wheels.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_rear_angle_w_wheels.png)

Front angle w screen50 wheels cover shelf

**PNG 0.98 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_front\\_angle\\_w\\_screen50\\_wheels\\_cover\\_shelf.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen50_wheels_cover_shelf.png)

Product Images

**PNG 1.11 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FIR.png>

Front angle w wheels cover shelf

**PNG 739.12 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_front\\_angle\\_w\\_wheels\\_cover\\_shelf.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_wheels_cover_shelf.png)

Components

**PNG 64.97 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_components.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_components.png)

Product Images

**PNG 853.46 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM12X6.png>

Menu

**PNG 290.13 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_menu.png)

Product Images

**PNG 853.46 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM8X4.png>

## SPECIFICATIONS

### STØRRELSE MED EMBALLAGEVFM-FM

1400 x 380 x 140 mm/ 55,12" x 14,96" x 5,51"

### STØRRELSE MED EMBALLAGEVFM-FC

800 x 140 x 610 mm/ 31,5" x 5,51" x 24,0"

### STØRRELSE MED EMBALLAGEVFM-FW

835 x 230 x 110 mm/ 3,87" x 9,06" x 4,33"

### STØRRELSE MED EMBALLAGEVFM-FS

860 x 360 x 60 mm/ 33,9" x 14,2" x 2,4"

### STØRRELSE MED EMBALLAGEVFM-FIR

200 x 100 x 50 mm/ 7,9" x 3,9" x 2,0"

### PRODUKTVÆGTVFM-FM

45 kg (99,2 lbs)

### PRODUKTVÆGTVFM-FC

11,5 kg (25,4 lbs)

### PRODUKTVÆGTVFM-FW

12 kg (26,5 lbs)

### PRODUKTVÆGTVFM-FS

4,5 kg (9,9 lbs)

### PRODUKTVÆGTVFM-FIR

0,2 kg (0,57 lbs)

### VÆGT MED EMBALLAGEVFM-FM

53 kg (116,8 lbs)

### VÆGT MED EMBALLAGEVFM-FC

13 kg (28,66 lbs)

### VÆGT MED EMBALLAGEVFM-FW

14 kg (30,9 lbs)

### VÆGT MED EMBALLAGEVFM-FS

6,5 kg (14,3 lbs)

### VÆGT MED EMBALLAGEVFM-FIR

0,27 kg (0,44 lbs)

### SIKKER ARBEJDSBELASTNING

110" fladskærm / 130kg (287 lbs) Bemærk: Ved brug af hjul skal der udvises ekstrem forsigtighed, når der flyttes en tung samling. Vision anbefaler, at skærmen ikke hæves over en højde på 2000mm (78,7"), medmindre det er muligt at sikre det øverste af H-rammen til en bærende struktur.

### KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

### FARVE

Hvid

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FC (COVER)

Mørkegrå

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FS(HYLDE)

Hvid

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FSG (HYLDE)

Mørkegrå

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FW (H-HJUL)

Hvid

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FW2 (H-HJUL)

Hvid

### FARVE PÅ TILBEHØRVFM-FW2G (H-HJUL)

Mørkegrå

### VESA-STØRRELSERVFM-FM

Alle størrelser op til og med 800 x 600 mm / 31,5" x 23,6"

### VESA-STØRRELSERVFM-FM8X4

Alle størrelser op til og med 800 x 400 mm / 31,5" x 15,7"

### VESA-STØRRELSERVFM-FM12X6

Alle størrelser op til og med 1200 x 600 mm / 47,2" x 23,6"

### MOTORTYPE

Lineær

### AUTOMATISK BREMSE

Ja

### TRYKKRAFT

1500N

### FLYTTEAFSTAND

500mm / 19,7"

### VFM-FIR

DC 24V. Rækkevidde op til 2000 mm

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x EU IEC-strømkabel 1,8m (6 ft) lang 1 x UK IEC-strømkabel 1,8m (6 ft) lang 1 x AU IEC-strømkabel 1,8m (6 ft) lang 1 x US IEC-strømkabel 1,8m (6 ft) lang

### STRØMFORSYNING

110~230 V intern strømforsyning

### GARANTI

Livslang returret til forhandler 5 års garanti på stedet (kun Storbritannien)

### OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

# VISION

**BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE**

VFM-FM8X4 [SAP:4557052] indeholder VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W8x4 VFM-FM12X6  
[SAP:4629310] indeholder VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W12x6

**COVER**

VFM-FC [SAP: 4291363]

**H-HJUL**

VFM-FW [SAP: 4291126]

**K-HJUL**

hvid VFM-FW2 [SAP:4591288] / mørkegrå VFM-FW2G [SAP:4591290]

**HYLDE**

hvid VFM-FS [SAP: 4291125] / mørkegrå VFM-FSG [SAP: 4591287]

**IR-SIKKERHEDSKONTAKT**

VFM-FIR [SAP:4522699]



**VISION**



**VISION**