

Wandhalterung für Bildschirme mit Montagepunkten im Abstand von bis zu 600 x 400 mm
Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung
Neigungs-, Dreh-, Tiefen- und Höhenverstellung ohne Werkzeug möglich
45- bis 86-Zoll-Bildschirme
Abschließbar



Die Ausrichtung von Bildschirmen in einer Videowand ist mühsam. Daher wurde beim Design dieser Videowandhalterung bis ins letzte Detail darauf geachtet, dass diese so schnell wie möglich zu montieren und so leicht wie möglich fein zu justieren ist.

Dies ist eine Full-Service-Videowandhalterung, die eine Feinjustierung ohne Werkzeug und einfachen Wartungszugang zur Rückseite des Bildschirms bietet.

Hoch- oder Querformat

Diese Halterung ist sowohl für Bildschirme im Hoch- als auch im Querformat geeignet. Im Hochformat muss die Querseite mindestens 650 mm breit sein und höchstens VESA 400 x 400 mm aufweisen.

Minimum an Werkzeugen

Wo immer möglich, verwendet Vision Rändelschrauben, die die Montage erheblich beschleunigen und eine schnellere Verstellung ermöglichen. Die Einstellschrauben an diesem Produkt können problemlos von Hand gedreht werden.

Bildschirmbefestigungsschrauben

Visions Lieferumfang beinhaltet mehr Schraubengrößen als bei anderen Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Bildschirm in jedem Fall so schnell wie möglich an der Wand befestigen können.

Ausstellbar

Durch leichten Druck auf den Bildschirm wird der Scheren-Ausstellmechanismus aktiviert, der den Bildschirm nach vorn zu Ihnen hin schiebt. Im Lieferumfang sind Kunststofffedern enthalten, die Sie nach erfolgter Montage anbringen können, um versehentliches Ausstellen zu vermeiden.

Neigung

Mit den einfach per Hand verstellbaren Kunststoff-Einstellschrauben können Sie Neigung (-3 ° bis 2 °), Drehung, Höhe und Tiefe einstellen. Wenn es schnell gehen muss, können Sie diese auch mit einem Akkuschrauber mit Sechskant-Aufsatz anziehen.

45 – 86-Zoll- Displays

Geeignet für alle LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe).

Tiefe

Die minimale Tiefe im Einbauzustand beträgt 120 mm, im ausgestellten Zustand beträgt sie 325 mm.

Abschließbar

Nach dem Einrasten lässt sich das System zur erhöhten Sicherheit mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang begriffen) abschließen.

Ständer

Wenn der Bildschirm ausgeklappt ist, können Sie die Unterseite des Bildschirms herausziehen, um den Zugang zu den Kabelanschlüssen noch einfacher zu machen. Ein Ständer hält ihn während der Arbeit in einem Winkel von 10°.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN

640 x 544 x 120~325mm (Länge x Breite x Tiefe)

PACKMASS

585 x 566 x 135 mm

PRODUKTGEWICHT

13,2 kg

VERPACKUNGSGEWICHT

15,1 kg

ZULÄSSIGE BELASTUNG

70 kg

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Stahl (warmgewalztes Stahlblech 3,0 mm; warmgewalztes Stahlblech 2,5 mm; kaltgewalztes Stahlblech 2,0 mm)

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 14 mm M5-Schraube 4 x 14 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄT

RoHS, RoHS, REACH

NEIGUNG

+2 Grad / -3 Grad