

Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 600 mm x 400 mm

Diseño retráctil que favorece un ajuste y acceso rápidos

Ajuste de inclinación, rotación, profundidad y altura sin necesidad de herramientas

Admite pantallas de 45 a 86"

Bloqueable



La alineación de las pantallas en un mural de vídeo puede ser muy laboriosa, por ello, en este soporte se ha estudiado cada detalle para garantizar una instalación lo más rápida y sencilla posible y que garantice su ajuste preciso.

Es un soporte mural para pantallas de vídeo con servicio integral y provisto de un microajuste sin herramientas y, además, cuenta con un fácil acceso a la parte posterior de la pantalla que favorece su mantenimiento.

### Orientación horizontal o vertical

Este soporte es apto para pantallas tanto en posición vertical como horizontal. En formato vertical, la pantalla debe tener más de 650 mm de ancho e incorporar patrones VESA de 400 x 400 mm como máximo.

### Uso mínimo de herramientas

Siempre que resulta posible, Vision utiliza tornillos de apriete manual que aceleran considerablemente la instalación y contribuyen a un ajuste más rápido. Posee unos mandos de ajuste que pueden girarse fácilmente con la mano.

### Tornillos de fijación de pantallas

Vision incluye más tamaños de tornillos que otros fabricantes para garantizar que el usuario pueda completar la instalación mural de la pantalla lo más rápidamente posible y en todos los casos.

### Retráctil

Empujando ligeramente la pantalla se libera el mecanismo de tijera que proyecta la pantalla hacia usted. Incluye unas lengüetas de plástico que, tras el uso, permiten mantener la posición y evitar la proyección accidental de la pantalla hacia adelante.

### Inclinación

Gracias a estos mandos de plástico fácilmente ajustables manualmente, podrá ajustar su inclinación (de -3° a 2°), su rotación, la altura y su profundidad. Para ahorrar tiempo cuando los gire, también puede usar un taladro eléctrico con cabezal hexagonal.

### Para pantallas de 45" a 86"

Admite cualquier pantalla plana LCD o LED que incorpore orificios de montaje traseros con una separación horizontal y vertical entre ellos de 600 mm y 400 mm respectivamente.

### Profundidad

Su profundidad mínima colocado es de 120 mm y, cuando se proyecta, sobresale 325 mm.

### Bloqueable

Queda encajado en su sitio y puede bloquearse con un candado (no incluido) para mayor seguridad.

### Pieza de apoyo

Con la pantalla desplegada, puede tirar de la parte inferior de la pantalla hacia afuera para facilitar más incluso el acceso a los puertos de cables. Una pieza de apoyo la sujeta con 10° de inclinación mientras usted trabaja en ella.

## ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

640 x 544 x 120~325mm (altura x anchura x profundidad)

### DIMENSIONES DEL PAQUETE

85 x 566 x 135 mm

### PESO DEL PRODUCTO

13,2 kg

### PESO EMBALADO

15,1 kg

### CARGA DE TRABAJO SEGURA

70 kg

### MATERIAL DE FABRICACIÓN

acero (chapa laminada en caliente de 3,0 mm; chapa laminada en caliente de 2,5 mm; chapa laminada en frío de 2,0 mm)

### COLOR

Negro

### TAMAÑOS VESA

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 14 mm 4 tornillos M6 de 14 mm 4 tornillos M6 de 30 mm 4 tornillos M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm

### GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

### CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, REACH

### INCLINACIÓN

+2 grados / -3 grados