

Support mural pour écrans avec écartement des points de montage jusqu'à 600 x 400 mm

Écrans éjectables pour un accès et un réglage rapides

Réglage de l'inclinaison, de la rotation, de la profondeur et de la hauteur sans outil

Écrans de 45 à 86 po

Verrouillable



L'alignement des écrans d'un mur vidéo est un travail méticuleux, aussi tout a été pensé pour que ce support soit installé et réglé précisément le plus facilement possible.

C'est un support pour mur vidéo complet avec micro-réglages sans outil et un accès aisé à l'arrière de l'écran pour faciliter la maintenance.

Paysage ou Portrait

Ce support prend en charge les écrans aussi bien en mode paysage que portrait. En mode portrait l'écran doit être d'une largeur supérieure à 650 mm avec des trous de montage VESA 400 x 400 au maximum.

Outils réduits au minimum

Chaque fois que c'est possible, Vision utilise des vis moletées car elles accélèrent considérablement l'installation et permettent un réglage plus rapide. Les cadrans de réglage de ce produit se règlent facilement à la main.

Vis de fixation de l'écran

Vision fournit davantage de tailles de vis que d'autres fabricants pour être certain que vous parveniez chaque fois à fixer les écrans au mur dans les meilleurs délais.

Éjection

Une légère poussée déclenche le mécanisme d'éjection par ciseaux et rapproche l'écran de vous. Les languettes en plastique incluses se remettent en place lorsque vous avez terminé afin de prévenir toute sortie involontaire.

Inclinaison

À l'aide des cadrans en plastique faciles à régler à la main, vous pouvez régler l'inclinaison (-3° à 2°), la rotation, la hauteur et la profondeur. Pour aller vite, vous pouvez également utiliser une mèche hexagonale dans une perceuse électrique pour les faire tourner.

Écrans 45 à 86 po

Compatible avec tout écran plat LCD ou LED équipé de trous de montage arrière écartés jusqu'à 600 mm en largeur et 400 mm en hauteur.

Profondeur

La profondeur minimale en place est de 120 mm, et quand il est éjecté, il ressort de 325 mm.

Verrouillable

Une fois enclenché en position, il peut être verrouillé avec un cadenas (non livré) pour plus de sûreté.

Béquille

Une fois l'écran éjecté, vous pouvez tirer sa base vers l'extérieur pour accéder encore plus facilement aux ports des câbles. Une béquille le maintient incliné à 10° pendant que vous travaillez.

DIMENSIONS DU PRODUIT

640 x 544 x 120~325mm (hauteur x largeur x profondeur)

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ

585 x 566 x 135 mm

POIDS DU PRODUIT

13,2 kg

POIDS EMBALLÉ

15,1 kg

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

70 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier (plaque laminée à chaud de 3,0 mm ; plaque laminée à chaud de 2,5 mm ; plaque laminée à froid de 2,0 mm)

COULEUR

Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M5 de 14 mm 4 vis M6 de 14 mm 4 vis M6 de 30 mm 4 vis M8 de 30 mm 4 vis M8 de 50 mm

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, REACH

INCLINAISON

+2 degrés / -3 degrés