

Sistema di montaggio a parete per schermi con distanza massima tra i punti di montaggio di 600 x 400 mm

Sistema estensibile per un accesso e una regolazione veloci

Regolazione di inclinazione, rotazione, profondità e altezza senza utensili

Per schermi da 45-86"

Bloccabile



Allineare i monitor di un video wall è piuttosto difficile. Ecco perché ogni dettaglio di questo sistema di montaggio è stato studiato per garantire un'installazione più veloce possibile e una regolazione di precisione più semplice possibile.

Si tratta di un sistema di montaggio completo per video wall che consente una microregolazione senza utensili e un facile accesso al retro dello schermo per agevolare la manutenzione.

Orientamento orizzontale o verticale

Questo sistema di montaggio sostiene schermi con orientamento sia verticale che orizzontale. Nel formato verticale lo schermo deve essere di larghezza superiore a 650 mm e avere uno schema VESA non superiore a 400 x 400 mm.

Minima necessità di utensili

Quando possibile, Vision usa viti a farfalla che velocizzano sensibilmente l'installazione e semplificano la regolazione. Le manopole di regolazione di questo prodotto possono essere ruotate facilmente a mano.

Viti di fissaggio per lo schermo

Vision include viti in un maggior numero di misure rispetto agli altri produttori, per assicurare che riusciate ogni volta a posizionare lo schermo sulla parete più velocemente possibile.

Struttura estensibile

Una leggera pressione sullo schermo sblocca il meccanismo di estensione a forbice e spinge lo schermo in avanti. Sono incluse linguette in plastica da applicare per evitare estensioni accidentali.

Inclinazione

Utilizzando le manopole in plastica, facilmente regolabili a mano, è possibile regolare l'inclinazione (da -3° a 2°), la rotazione, l'altezza e la profondità. Per ruotarle più velocemente è anche possibile utilizzare un trapano elettrico con punta esagonale.

Schermi da 45-86"

Il sistema è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o schermo a LED con fori di montaggio sul retro distanziati fino a 600 mm in larghezza x 400 mm in altezza.

Profondità

La profondità minima è di 120 mm, mentre una volta esteso raggiunge i 325 mm.

Blocco

Il sistema scatta in posizione e può essere bloccato con un lucchetto (non fornito in dotazione) per una maggiore sicurezza.

Cavalletto

Quando lo schermo è in posizione estesa è possibile sollevare la parte inferiore per accedere alle porte dei cavi ancora più facilmente. Un cavalletto fissa lo schermo a un'inclinazione di 10° mentre si interviene sui collegamenti.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

640 x 544 x 120~325mm (altezza x larghezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

585 x 566 x 135 mm

PESO DEL PRODOTTO

13,2 kg

PESO CON IMBALLO

15,1 kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

70 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio (lamiera laminata a caldo da 3,0 mm; lamiera laminata a caldo da 2,5 mm; lamiera laminata a freddo da 2,0 mm)

COLORE

Nero

DIMENSIONI VESA

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI INCLUSI

4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, REACH

INCLINAZIONE

+2 gradi / -3 gradi