

Wandsteun voor monitoren met montagepunten die zich maximaal 600 x 400 mm van elkaar bevinden  
Pop-outmechanisme voor snelle toegang en afstelling  
Zonder gereedschap kantelen, draaien, diepte en hoogte instellen  
Monitoren van 45 tot 86"  
Vergrendelbaar



Het uitlijnen van monitoren op een videowand is een lastige taak; bij deze beugel is aan elk detail gedacht om te waarborgen dat het product zo snel mogelijk te installeren is en zo gemakkelijk mogelijk met precisie in te stellen.

Dit is een full-service videowandbeugel met micro-afstelling zonder gereedschap en eenvoudige toegang tot de achterkant van de monitor voor gebruiksgemak.

### Liggend of staand

Deze steun ondersteunt monitoren in zowel staande als liggende positie. In staande indeling moet de monitor meer dan 650 mm breed zijn en moeten de VESA-punten 400 x 400 mm of kleiner zijn.

### Weinig gereedschap nodig

Waar mogelijk maakt Vision gebruik van vleugelschroeven, waardoor het installeren en afstellen sneller verlopen. De instelknoppen op dit product kunnen eenvoudig met de hand worden gedraaid.

### Bevestigingsschroeven monitor

Vision levert schroeven van meer afmetingen mee dan andere leveranciers om te waarborgen dat een monitor elke keer zo snel als mogelijk aan de wand kan worden bevestigd.

### Uitspringmechanisme

Met een lichte druk op de monitor wordt het uitspring-scharniermechanisme geactiveerd, waardoor de monitor naar u toe wordt geduwd. Er worden kunststof verbindingstukken meegeleverd die worden geplaatst wanneer u klaar bent. Zo worden onbedoeld uitspringen voorkomen.

### Kantelen

Met behulp van de gemakkelijk met de hand verstelbare kunststof knoppen kunt u de kanteling (-3° tot 2°), rotatie, hoogte en diepte aanpassen. Voor snelheid kunt u ook een zeskantbit in een boormachine gebruiken om deze te draaien.

### Monitoren van 45 tot 86"

Geschikt voor elk plat lcd- of ledscherm met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden.

### Diepte

De minimale diepte op de locatie is 120 mm, en wanneer het product eruit springt, komt het 325 mm naar voren.

### Vergrendelbaar

Het geheel klikt vast op zijn plek en kan worden vergrendeld met een slot (niet meegeleverd) voor extra veiligheid.

### Standaard

Met de monitor uitgeklaapt kan de onderkant van het scherm naar buiten worden getrokken voor nog eenvoudiger toegang tot de kabelpoorten. Een standaard houdt het product in een hoek van 10° terwijl u eraan werkt.

**AFMETINGEN PRODUCT**

640 x 544 x 120~325mm (hoogte x breedte x diepte)

**AFMETINGEN MET VERPAKKING**

585 x 566 x 135 mm

**GEWICHT PRODUCT**

13,2 kg

**GEWICHT MET VERPAKKING**

15,1 kg

**VEILIGE WERKLAST**

70 kg

**CONSTRUCTIEMATERIAAL**

Staal (warmgewalste plaat 3,0 mm; warmgewalste plaat 2,5 mm; koudgewalste plaat 2,0 mm)

**KLEUR**

Zwart

**VESA-AFMETINGEN**

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

**MEEGELEVERDE ACCESSOIRES**

4x M5-schroef 14 mm 4x M6-schroef 14 mm 4x M6-schroef 30 mm 4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm

**GARANTIE**

levenslang retourneren

**NORMEN**

RoHS, RoHS, REACH

**KANTELEN**

+2 graden / -3 graden